



Автономные солнечные инверторы "EOS Power Off-grid"

Автономные солнечные инверторы используются для создания систем независимого надежного электроснабжения потребителей там, где это необходимо: в доме, коттедже, предприятии, удаленных поселках и т.д. Аккумулируя и пропуская через инвертор солнечную энергию, вырабатываемую фотоэлектрическими панелями, а также энергию от дополнительных источников питания (питающей сети или дизель-генератора), можно предоставлять эту энергию по мере необходимости потребителям, обеспечивать их стабильное штатное и аварийное питание.



Фазность	Мощность выходная, Вт	Мощность входная PV, Вт	Диапазон напряжения PV, В	Максимальное напряжение PV, В	Максимальный ток PV, А	Количество MPPT	Напряжение АКБ, В	Тип АКБ	Интерфейсы связи	Размеры (Ш×Г×В), мм	Масса нетто, кг	Код	
1 фаза 220/230 В AC (L + N + PE)	500	700	16–48	60	43	1	12	ACID / AGM / LFP / GEL / Flood	RS232/USB/RS485 (стандартно). SNMP/GPRS (опция)	366×442×210	17	EPA0K7D0K5A	
	1000	1400	33–80	100			24				20	EPA1K4D001A	
	2000	2800	65–120	150	53		48				31	EPA2K8D002A	
	3000	3500									39	EPA3K5D003A	
3 фазы 380/400 В AC (3L + N + PE)	9000	25000	450–500	750	60	1	358–384		RS232/RS485/ сухие контакты (стандартно). SNMP/Wi-Fi/GPRS (опционально)	450×840×1100	210	EPA025D009A	
	9000	50000			120	2					216	EPA050D009A	
	18000	25000			60	1					223	EPA025D018A	
	18000	50000			120	2					229	EPA050D018A	
3 фазы 380/400 В AC (3L + N + PE)	27000	50000			120	2					600×700×1750	360	EPA050D027A
	27000	75000			180	3						366	EPA075D027A
	27000	100000			240	4						372	EPA100D027A
	36000	50000			120	2						410	EPA050D036A
	36000	75000			180	3						416	EPA075D036A
	36000	100000			240	4						422	EPA100D036A
	54000	75000			180	3						495	EPA075D054A
	54000	100000			240	4						501	EPA100D054A
3 фазы 380/400 В AC (3L + N + PE)	72000	100000			240	4				960×800×1700	828	EPA100D072A	
	72000	125000			300	5					834	EPA125D072A	
	72000	150000			360	6					840	EPA150D072A	
	72000	175000			420	7					846	EPA175D072A	
	72000	200000			480	8					852	EPA200D072A	
	90000	125000			300	5					834	EPA125D090A	
	90000	150000			360	6					840	EPA150D090A	
	90000	175000			420	7					846	EPA175D090A	
	90000	200000			480	8					852	EPA200D090A	
	108000	150000			360	6					840	EPA150D108A	
	108000	175000			420	7					846	EPA175D108A	
	108000	200000			480	8					852	EPA200D108A	