

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ NEPTUN SMART 868.2

Радиодатчик контроля протечки воды предназначен для беспроводной передачи сигнала на модуль управления при попадании воды на датчик.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания	3 В±10% (2 элемента питания AAA (LR3))
Потребляемая мощность, Вт: в режиме ожидания, при передаче данных	не более 0,0000825 Вт, не более 0,495 Вт
Частотный диапазон	869,00 МГц
Время срабатывания	не более 3,5 с
Диапазон рабочих температур	+ 5 °С... + 40 °С
Степень защиты	IP67
Габаритные размеры	60×55×23 мм
Масса без элемента питания	не более 40 г
Дальность радиосвязи	до 3000 м в зоне прямой видимости
Мощность излучаемого радиосигнала	не более 100 мВт (20 dBm)
Гарантия	6 лет
Время работы батареек	До 3х лет*

**Время работы элементов питания зависит от их типа и удаленности датчика от модуля управления*

Совместим с модулями:

- Neptun Smart+18
- Neptun Smart+

– Neptun Smart

Функции:

1. Передает сигнал о необходимости замены батарейки.
2. Индицирует уровень радиосигнала при настройке наличия связи с датчиком.

Преимущества

Датчик легко установить и перемещать в любом месте.

Датчик активный: оснащен индивидуальной платой, что гарантирует защиту от ложных срабатываний под влиянием наводок и электромагнитного излучения.

Герметичный: при попадании воды (при уборке или аварийной ситуации) достаточно просто протереть контакты салфеткой, влага не попадает внутрь, сбой в срабатывании исключены.



Пластины-контакты датчика контроля протечки воды

