013 802
Плашка

- Применяется для обработки цилиндрической американской унифицированной резьбы с крупным шагом с углом профиля 60° (UNC)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

UNC | HSS | Тип N | EN 22568 | DIN 223 | 60°

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности

Стр. 85 Стр. 89

NORGAU



UNC	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
1/4	20	20	7	013 802 220
5/16	18	25	9	013 802 240
3/8	16	30	11	013 802 260
7/16	14	30	11	013 802 280
1/2	13	38	14	013 802 300
9/16	12	38	14	013 802 320
5/8	11	45	18	013 802 340
3/4	10	45	18	013 802 360
7/8	9	55	22	013 802 380

UNC	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
1"	8	55	22	013 802 400
1 1/8	7	65	25	013 802 420
1 1/4	7	65	25	013 802 440
1 3/8	6	65	25	013 802 460
1 1/2	6	75	30	013 802 480
1 5/8	5	75	30	013 802 500
1 3/4	5	90	36	013 802 520
2"	4,5	90	36	013 802 560

013 822
Плашка

- Применяется для обработки цилиндрической американской унифицированной резьбы с мелким шагом с углом профиля 60° (UNF)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

UNF | HSS | Тип N | EN 22568 | DIN 223 | 60°

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности

Стр. 85 Стр. 89

NORGAU



UNF	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
1/4	28	20	7	013 822 220
5/16	24	25	9	013 822 240
3/8	24	30	11	013 822 260
7/16	20	30	11	013 822 280
1/2	20	38	10	013 822 300
9/16	18	38	10	013 822 320
5/8	18	45	14	013 822 340

UNF	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
3/4	16	45	14	013 822 360
7/8	14	55	16	013 822 380
1"	12	55	16	013 822 400
1 1/8	12	65	18	013 822 420
1 1/4	12	65	18	013 822 440
1 3/8	12	65	18	013 822 460
1 1/2	12	75	20	013 822 480

013 843
Плашка

- Применяется для обработки конической резьбы с углом профиля 60° (NPT)
- Изготовлены из быстрорежущей стали HSS (аналог P6M5)
- Для обработки материалов с пределом прочности 200-900 Н/мм² (27HRC)
- Подходят только для ручного нарезания резьбы

NPT | HSS | Тип N | 60°

P	M	K	N	S	H	O
●		●	●			

Принадлежности

Стр. 85 Стр. 89

NORGAU



NPT	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
1/16	27	25	9	013 843 220
1/8	27	30	11	013 843 240
1/4	18	38	14	013 843 260
3/8	18	45	14	013 843 280
1/2	14	45	18	013 843 300

NPT	Шаг ниток/дюйм	Диаметр мм	Высота мм	Артикул
3/4	14	55	22	013 843 360
1"	11,5	65	25	013 843 400
1 1/4	11,5	75	26	013 843 440
1 1/2	11,5	90	27	013 843 460
2"	11,5	105	28	013 843 480