

# 16-20 A



## DSN1

### DECONTACTOR™ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + РАЗЪЕМ



20 A



IP66/IP67  
IP69



GRP



IK08



-40°C  
+60°C



AC-22  
AC-23



Напряжение	Полюсы	Панельная розетка (механизм)	Наклонная розетка	Настенная розетка	Кабельная розетка	Кабельная вилка	Панельная вилка (механизм)
220-250 V AC	1P+N+E + аксессуары	6114015 /	6114015 511M3	6114015 511B3M20 <sup>(1)</sup>	6114015 511P0D18 <sup>(2)</sup>	6118015 511P0D18 <sup>(2)</sup>	6118015 /
380-440 V AC	3P+E + аксессуары	6114013 /	6114013 511M3	6114013 511B3M20 <sup>(1)</sup>	6114013 511P0D18 <sup>(2)</sup>	6118013 511P0D18 <sup>(2)</sup>	6118013 /
220-250 V AC 380-440 V AC	3P+N+E + аксессуары	6114017 /	6114017 511M3	6114017 511B3M20 <sup>(1)</sup>	6114017 511P0D18 <sup>(2)</sup>	6118017 511P0D18 <sup>(2)</sup>	6118017 /

(1) резьба M20 - (2) размер сальника 9-18 мм.



## DXN1

### DECONTACTOR™ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ + РАЗЪЕМ



20 A



IP66/IP67



GRP



IK08



-40°C  
+60°C



AC-23



II 2 G D Ex de IIC T6/T5 Ex tb IIIC T70°C/T90°C



Доступна версия с IK09 в металлическом корпусе



Напряжение	Полюсы	Механизм розетки	Наклонная розетка	Настенная розетка	Кабельная розетка	Кабельная вилка	Панельная вилка (механизм)
220-250 V AC	1P+N+E + аксессуары	2514015 /	2514015 251A057	2514015 251AB53 <sup>(1)</sup>	2514015 251A753 <sup>(1)</sup>	2518015 251A753 <sup>(1)</sup>	2518015 /
380-440 V AC	3P+E + аксессуары	2514013 /	2514013 251A057	2514013 251AB53 <sup>(1)</sup>	2514013 251A753 <sup>(1)</sup>	2518013 251A753 <sup>(1)</sup>	2518013 /
380-440 V AC	3P+N+E + аксессуары	2514017 /	2514017 251A057	2514017 251AB53 <sup>(1)</sup>	2514017 251A753 <sup>(1)</sup>	2518017 251A753 <sup>(1)</sup>	2518017 /

(1) размер сальника 10-14 мм.

#### АКСЕССУАРЫ И ОПЦИИ



DECONTACTOR™	Промышленные/ бытовые адаптеры	Заглушка для вилки IP66/IP67	Самозакрывающаяся крышка (без полного закрытия IP40)	Стопорный штифт для 2 навесных замков Ø 8 мм (замки не поставляются)
DSN1	6118015D40	611A426	Арт. розетки. + R	Арт. розетки. + 843
DXN1	/	/	Арт. розетки. + R	Арт. розетки. + 843