

Эффективная замена линейных люминесцентных светильников типа ЛСО/ЛПО (ТТХ) 2х36 Вт, 2х58 Вт.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии «РИТЕЙЛ» предназначены для подвешного монтажа. Светодиодные линейные светильники «РИТЕЙЛ» разработаны специально для освещения торговых залов гипермаркетов. Предусмотрена возможность замены источника питания без демонтажа светильника. Важной особенностью является возможность устанавливать данные светильники в одну продолжительную однородную линию при помощи специального торцевого соединения. **Светильники серии «РИТЕЙЛ» могут соединяться под углом 90° или образовывать «перекресток».**

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Подвесной монтаж;
- **Установка светильников в одну однородную линию;**
- **Возможно угловое соединение и соединение типа «перекресток»;**
- Удобная продольная регулировка подвешного крепежа;
- Замена источника питания без демонтажа светильника;
- Мягкий комфортный свет;
- Минимальный уровень пульсаций, менее 1%;
- Рассеиватель: текстурированный или опаловый;
- Моментальное включение;
- Бесшумная работа;
- Для быстрого и надежного подключения к рабочей сети светильники снабжены клеммниками WAGO.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ


- Торговых залов (гипермаркеты);
- Административно-офисных объектов;
- Холлов и коридоров.

Подробная схема компоновки светильников и вариантов их соединений приведена в разделе «ОСОБЕННОСТИ» на стр. 78


Продольная регулировка подвешного крепежа



Сменный источник питания



Торцевое соединение светильников



Модификация с текстурированным рассеивателем	55 Вт	40 Вт	20 Вт	
Проходной светильник	LE-CCO-14-055- 0439 -20Д	LE-CCO-14-040- 0755 -20Д	LE-CCO-14-020- 0753 -20Д	
Одиночный светильник	LE-CCO-14-055- 0471 -20Д	LE-CCO-14-040- 0756 -20Д	LE-CCO-14-020- 0754 -20Д	
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	5800 лм	4000 лм	1600 лм
Модификация с опаловым рассеивателем	55 Вт	40 Вт	20 Вт	
Проходной светильник	LE-CCO-14-055- 0450 -20Д	LE-CCO-14-040- 0790 -20Д	LE-CCO-14-020- 0788 -20Д	
Одиночный светильник	LE-CCO-14-055- 0472 -20Д	LE-CCO-14-040- 0791 -20Д	LE-CCO-14-020- 0789 -20Д	
Световой поток, (лм)	Нейтральный белый свет, (Д)	5500 лм	3700 лм	1500 лм
Общая информация				
Количество светодиодов, шт	96 шт	64 шт	32 шт	
Мощность, Вт	55 Вт	40 Вт	20 Вт	
Габаритные размеры светильника, (ДхШхВ) мм	1446x113,4x111 мм	965x113,4x111 мм	485x113,4x111 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм	1560x130x90 мм	1080x130x90 мм	600x130x90 мм	
Вес, кг	3,5 кг	2 кг	1,2 кг	
Напряжение питания, В / частота, Гц	175-260 В / 50 Гц			
Класс светораспределения	П			
Кривая силы света	Д			
Индекс цветопередачи, CRI	>80			
Пульсации светового потока, % менее	1%			
Коэффициент мощности	0,9			
Класс электробезопасности	I			
Класс защиты, IP	20			
Климатическое исполнение	УХЛ 4			
Температурный диапазон, С	0 ÷ +45°С			
Срок службы, часы	50 000 часов			
Гарантийный срок, лет	3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса белый, рассеиватель текстурированный, цветовая температура – Д. Трос в комплект не входит.

Подробная схема компоновки светильников и вариантов их соединений приведена в разделе «ОСОБЕННОСТИ» на стр. 292.

