ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ И ТЕСТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»
ОГРН 1197746725406
тел: +7(495) 187-50-63 email: info@isteo.ru

Арт.116.

Технико-коммерческое предложение
на поставку сушильного шкафа ШС 500/350

Лабораторный сушильный шкаф предназначен для термической обработки различных материалов до температуры 350°С.

Принудительная конвекция воздуха обеспечивает однородное распределение температуры в процессе, что гарантирует оптимальные результаты, кроме того, хорошие технические параметры обеспечивают высокое качество результатов.

Цена на сайте представлена за базовый вариант сушильного шкафа.

№	Характеристика	Значение
1.	Габаритные размеры, Ш*В*Г, мм	900*1400*920
2.	Внутренние размеры рабочей камеры (Ш*В*Г)	700*1050*700
3.	Рабочий объем, л	1000л
4.	Материал наружной обшивки	Металлический лист, окрашенной порошковой краской
5.	Дверь	Распашная
6.	Тип используемых нагревательных элементов	ТЭН
7.	Суммарная мощность нагревательных элементов, кВт	6
8.	Диапазон рабочих температур, °С	+350
9.	Время нагрева до максимальной температуры	40 мин
10.	Точность поддержания температуры °С	+-2
11.	Неравномерность температуры по объему в установившемся режиме, °С	±4
12.	Воздушный поток	принудительный
13.	Контроллер температуры	«Овен трм-500»
14.	Напряжение питающей сети, В	380
15.	Частота питающей сети, Гц 50	50
16.	Сроки поставки	20 рабочих дней

Базовая модель

- Панель управления расположена в верхней части шкафа.
- Вентилятор циркуляции расположен на задней стенке рабочей камеры.
- Рабочая камера из нержавеющей стали.
- 2 полки из нержавеющей стали.
- Дверь открывается в правую сторону.
- Измеритель регулятор – ОВЕНТ ТРМ500

Дополнительные опции

- Регулятор скорости вентилятора.
- Выключение нагрева при открытии двери.
- Освещение рабочего пространства шкафа
- Смотровое окно для наблюдения за процессом нагрева
- Программируемый терморегулятор
- Дополнительные полки, лотки, сетчатые полки
- Подставка