



**СДЕЛАНО
В РОССИИ**

Удлинитель силовой на катушке

Силовые удлинители MIRAX используются для удаленного подключения электрооборудования.

Устойчивая опора обеспечивают надежное положение катушки при разматывании кабеля. Надежный металлический каркас с порошковой окраской

- Быстрая смотка-размотка, удобство перевозки и хранения

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ РАБОТЫ

23-000675



арт. 55051-50

Удлинитель силовой на катушке



3500 Вт
Максимальная нагрузка

3 × 2.5 мм²
Сечение провода



Одновременное питание до 4 устройств
суммарной мощностью 3500 Вт

Надежное крепление кабеля
к клеммам предотвращает нагрев и искрение

Защитные крышки:
степень защиты IP44



Устойчивая металлическая стойка
с качественной порошковой окраской



Эргономичная рукоятка
для легкого и безопасного перемещения по рабочей площадке



Качественный гибкий провод ПВС
с заземляющей жилой для повышенной электробезопасности

Литая вилка
для безопасного соединения



Тип	Провод	Макс. нагрузка, Вт	Напряжение сети, В	Материал катушки	Кол-во розеток, шт.	Степень защиты	Заземление	Длина, м	Габариты, см	Вес, кг	Артикул
силовой	ПВС 3 × 2.5 мм ²	3500	220	пластик	4	IP44	•	30	33.5 × 24.5 × 18.5	2.33	55051-30
								50		3.42	55051-50*

Предназначены для подключения электрических приборов, расположенных на расстоянии от питающей сети.

23-000675 / * Данный артикул представлен на фото.

Удлинитель силовой на катушке



1300 Вт
Максимальная нагрузка

2 × 0.75 мм²
Сечение провода



Одновременное питание до 4 устройств
суммарной мощностью 1300 Вт

Надежное крепление кабеля
к клеммам предотвращает нагрев и искрение



Устойчивая металлическая стойка
с качественной порошковой окраской



Эргономичная рукоятка
для легкого и безопасного перемещения по рабочей площадке



Специальный воротник
защищает шнур от перегибов и истирания



Тип	Провод	Макс. нагрузка, Вт	Напряжение сети, В	Материал катушки	Кол-во розеток, шт.	Степень защиты	Заземление	Длина, м	Габариты, см	Вес, кг	Артикул
силовой	ПВС 2 × 0.75 мм²	1300	220	пластик	4	IP20	–	20	33.5 × 24.5 × 18.5	1.55	55052-20
								30		1.88	55052-30
								50		2.52	55052-50*

Предназначены для подключения электрических приборов, расположенных на расстоянии от питающей сети.

23-000675 / * Данный артикул представлен на фото.