

ПЛАШКИ UNC


Унифицированная крупная дюймовая резьба

HSS · 2A · RH

Резьба UNC — унифицированная дюймовая резьба с крупным шагом и симметричным профилем 60°; применяется для прочных соединений общего назначения.

Допуск 2A — стандартный класс допуска наружной унифицированной дюймовой резьбы общего назначения с предусмотренным припуском.

Материал HSS — быстрорежущая инструментальная сталь, обеспечивающая стабильную режущую способность и износостойкость при обработке конструкционных сталей и цветных металлов.



СТАНДАРТ
DIN EN 22568

ПРОФИЛЬ
UNC · 60°

ДОПУСК
2A

НАПРАВЛЕНИЕ
Правое · RH

СЕРИЯ 245

Артикул	Стандарт	Тип резьбы	Размер	Шаг	Материал	Направление реза	ДхН
245140N	DIN EN 22568	UNC	1/4"	20	HSS	RH	20 × 7
245516N	DIN EN 22568	UNC	5/16"	18	HSS	RH	25 × 9
245380N	DIN EN 22568	UNC	3/8"	16	HSS	RH	30 × 11
245716N	DIN EN 22568	UNC	7/16"	14	HSS	RH	30 × 11
245120N	DIN EN 22568	UNC	1/2"	13	HSS	RH	38 × 14
245916N	DIN EN 22568	UNC	9/16"	12	HSS	RH	38 × 14
245580N	DIN EN 22568	UNC	5/8"	11	HSS	RH	45 × 18
245340N	DIN EN 22568	UNC	3/4"	10	HSS	RH	45 × 18
245780N	DIN EN 22568	UNC	7/8"	9	HSS	RH	55 × 22
245100N	DIN EN 22568	UNC	1,0"	8	HSS	RH	55 × 22
245118N	DIN EN 22568	UNC	1,1/8"	7	HSS	RH	65 × 25
245114N	DIN EN 22568	UNC	1,1/4"	7	HSS	RH	65 × 25
245138N	DIN EN 22568	UNC	1,3/8"	6	HSS	RH	65 × 25
245112N	DIN EN 22568	UNC	1,1/2"	6	HSS	RH	75 × 30
245134N	DIN EN 22568	UNC	1,3/4"	5	HSS	RH	90 × 36
245200N	DIN EN 22568	UNC	2,0"	4,5	HSS	RH	90 × 36
245214N	DIN EN 22568	UNC	2,1/4"	4,5	HSS	RH	105 × 36
245010N	DIN EN 22568	UNC	№10	24	HSS	RH	20 × 7
245012N	DIN EN 22568	UNC	№12	24	HSS	RH	20 × 7
245006N	DIN EN 22568	UNC	№6	32	HSS	RH	20 × 7
245008N	DIN EN 22568	UNC	№8	32	HSS	RH	20 × 7
245004N	DIN EN 22568	UNC	№4	40	HSS	RH	20 × 5
245005N	DIN EN 22568	UNC	№5	40	HSS	RH	20 × 5