







		1.5 мм² 2-2 проходная клемма			2.5 мм² 2-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	3.5	65.2	30.5	5.2	72.2	35.3
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	500	300		800	600	
Номинальный ток	[А]	17.5	15		24	20	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-1.5	0.2-1.5	0.2-1.0	0.2-4	0.2-2.5	0.2-2.5
	[AWG]	26-14	26-14	26-14	26-12	26-12	26-12
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		8-10			8-10	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP1.5-4-GY			TP2.5-4-GY		
	Оранжевый	TP1.5-4-OG			TP2.5-4-OG		
	Синий	TP1.5-4-BU			TP2.5-4-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP1.5-4-GY-EA			TC1.5-4-GY-EA		
	Оранжевый	TP1.5-4-OG-EA			TC1.5-4-OG-EA		
	Синий	TP1.5-4-BU-EA			TC1.5-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA3.5-2			TJA5.2-2		
3	Желтый	TJA3.5-3			TJA5.2-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA3.5-10			TJA5.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	.....			*		
50	Желтый	TJA3.5-50			*		
Передняя маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.		WS-TP1.5-5			WS-TP2.5-5		
Сигнальная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.		*			305801		
Лента маркировочная (50м/рулон)		TMZ9.6-50			TMZ9.6-50		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB3.5-100			TMB5.2-120		

		4 мм² 2-2 проходная клемма			6 мм² 2-2 проходная клемма		
		Технические параметры			Технические параметры		
Размер		Толщина	Ширина	Высота	Толщина	Ширина	Высота
Примечание. Высота клеммы после установки на DIN NS 35.	[мм]	6.2	77.7	35.5	8.2	91	42.2
Номинальные параметры		IEC	UL		IEC	UL	
Номинальное напряжение	[В]	800	600		1000	600	
Номинальный ток	[А]	32	30		41	40	
Сечение провода		Жесткий	Гибкий	С наконечником	Жесткий	Гибкий	С наконечником
	[мм²]	0.2-6	0.2-4	0.2-4	0.5-10	0.5-6	0.5-6
	[AWG]	24-10	24-10	24-10	20-8	20-8	20-8
Остальные параметры							
Класс огнестойкости согласно сертификату UL94			V0			V0	
Длина снятия изоляции	[мм]		10-12			10-12	
		Информация по заказу			Информация по заказу		
Продукт	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступно для DIN рейки NS 35/7.5	Серый	TP4-4-GY			TP6-4-GY		
	Оранжевый	TP4-4-OG			TP6-4-OG		
	Синий	TP4-4-BU			TP6-4-BU		
		Аксессуары			Аксессуары		
Защитная крышка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 2.2 мм	Серый	TP4-4-GY-EA			TP6-4-GY-EA		
	Оранжевый	TP4-4-OG-EA			TP6-4-OG-EA		
	Синий	TP4-4-BU-EA			TP6-4-BU-EA		
Проставка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Толщина 1.00 мм	Серый	*			*		
Перемычка							
Количество полюсов	Цвет	Артикул для заказа			Артикул для заказа		
2	Желтый	TJA6.2-2			TJA8.2-2		
3	Желтый	TJA6.2-3			TJA8.2-3		
...	Желтый	.....			.....		
10	.....	TJA6.2-10			TJA8.2-10		
... далее количество полюсов с шагом 10	Желтый	*			*		
50	Желтый	*			*		
Передняя маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
5 шт.		WS-TP4-5			WS-TP6-5		
Сигнальная маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
10 шт.		306801			308801		
Лента маркировочная (50м/рулон)		TMZ9.6-50			TMZ9.6-50		
Передняя и боковая маркировка		Артикул для заказа			Артикул для заказа		
Доступный принт		TMB6.2-100			TMB8.2-50		