



КОД ПО КАТАЛОГУ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	УПАКОВКА / КОРОБКА
-----------------	-----------------	--------------------

OFIT HQ

НОВИНКА



Для резки и других операций с помощью многофункционального инструмента. В комплекте 6 насадок:

№	Размер полотна	Шаг зуба	Шт.
1	20 x 0,6 мм	1,4 мм	1
2	34 x 0,8 мм	1,4 мм	1
3	87 x 0,65 мм	1,4 мм	1
4	65 мм	-	1
5	80 мм	-	1
6	52 мм	-	1

Материал: хром-ванадиевая сталь, биметалл (зубья из быстрорежущей (HSS) стали P2M10K8 с 8% добавкой кобальта, полотно из хром-молибденовой стали), карбид вольфрама BK8. Упаковка: блистер.

37964

6 шт.

10

OFIT HQ

НОВИНКА



Для резки и других операций с помощью многофункционального инструмента. В комплекте ключ шестигранный 5 мм и 9 насадок:

№	Размер полотна	Шаг зуба	Шт.
1	10 x 0,6 мм	1,4 мм	1
2	20 x 0,6 мм	1,4 мм	1
3	34 x 0,6 мм	1,4 мм	2
4	20 x 0,8 мм	1,4 мм	1
5	34 x 0,8 мм	1,4 мм	2
6	87 x 0,65 мм	1,4 мм	1
7	52 мм	-	1

Материал: хром-ванадиевая сталь, биметалл (зубья из быстрорежущей (HSS) стали P2M10K8 с 8% добавкой кобальта, полотно из хром-молибденовой стали). Упаковка: пластиковый кейс.

37965

9 шт.

6/12

OFIT IT



Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм (37971), 20 мм (37972), 34 мм (37974). Шаг зубьев 1,4 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки твердой и мягкой древесины, ДВП, ДСП, фанеры и пластика. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5, основание из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37971

10 x 0,63 мм

10/100

37972

20 x 0,63 мм

10/100

37974

34 x 0,63 мм

10/100

OFIT IT



3D заточка. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 34 мм. Шаг зубьев 1,8 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки твердой и мягкой древесины, ДВП, ДСП, фанеры и пластика. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5, основание из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37975

34 x 0,63 мм

10/100

OFIT IT



Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 45 мм. Шаг зубьев 1,68 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки твердой и мягкой древесины, ДВП, ДСП, фанеры и пластика. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5, основание из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37976

45 x 0,63 мм

10/100



OFIT IT

Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 68 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки твердой и мягкой древесины, ДВП, ДСП, фанеры и пластика. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5, основание из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37978

68 x 0,7 мм

10/100



OFIT IT

Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 88 мм. Шаг зубьев 1,4 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки твердой и мягкой древесины, ДВП, ДСП, фанеры и пластика. Материал: лезвие из высокоуглеродистой стали SK-5, основание из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37979

88 x 0,63 мм

10/100

OFIT HQ



С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 10 мм (37981), 20 мм (37982). Шаг зубьев 1,25 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки стали, цветных металлов, твердых и мягких пород древесины, пластика. Материал: лезвие из быстрорежущей (HSS) стали P2M10K8 (M42), основание из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37981

10 x 0,8 мм

10/100

37982

20 x 0,8 мм

10/100

OFIT HQ



С 8% добавкой кобальта. Ступенчатое. Фрезерованное. Ширина лезвия 34 мм. Шаг зубьев 1,25 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки стали, цветных металлов, твердых и мягких пород древесины, пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основа из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37984

34 x 0,8 мм

10/100

OFIT HQ



С 8% добавкой кобальта. Дисковое. Ступенчатое. Фрезерованное. Диаметр лезвия 88 мм. Шаг зубьев 1,25 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки стали, цветных металлов, твердых и мягких пород древесины, пластика. Материал: биметаллическое лезвие, основа из высокоуглеродистой стали. Упаковка: блистер.

37989

88 x 0,8 мм

10/100

OFIT IT



Ступенчатый. Карбидный. Диаметр лезвия 65 мм. Универсальное быстросъемное крепление. Для резки бетона и кафельной плитки. Материал: основание из легированной инструментальной стали, режущая кромка содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37991

65 мм

10/100

OFIT IT



Ступенчатая. Карбидная. Универсальное быстросъемное крепление. Для шлифовки бетона, кафельной плитки и дерева. Материал: легированная инструментальная сталь, абразивный слой содержит порошок из карбида вольфрама. Упаковка: блистер.

37993

78 мм

10/100