PFS3106-4ET-60

4-портовый 100-мегабитный коммутатор с PoE



- Защищенный коммутатор L2
- Управление питанием PoE
- Таблица MAC-адресов с динамическим заполнением и сроком действия (емкость 8K)
- Поддержка стандартов IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x
- Поддержка стандартов питания IEEE802.3af и IEEE803.3at
- Поддержка Hi-PoE 60 Вт (порт 1)
- Расширенный диапазон температур
- Поддержка резервного питания

Описание

PFS3106-4ET-60 – защищенный коммутатор уровня L2 с поддержкой PoE. В нем предусмотрено 4 порта 10/100 Мбит/с для подачи питания PoE на подключенные к ним устройства, 1 оптический порт uplink и 1 порт uplink 10/100/1000 Мбит/с. В коммутаторе реализованы грозозащита высокого уровня и широкий температурный диапазон, которые позволяют использовать это оборудование в уличных и неблагоприятных условиях.

Аксессуары	PFT3900	SFP-модуль, 155 Мбит/с, 850 нм, 2 км, LC, многомодовый
	PFT3950	SFP-модуль, 1.25 Гбит/с, 850 нм, 0.5 км, LC, многомодовый
	PFT3910	SFP-модуль, 155 Мбит/с, 1310/1550 нм, 20 км, LC, одномодовый
	PFT3920	SFP-модуль, 155 Мбит/с, 1550/1310 нм, 20 км, LC, одномодовый
	PFT3960	SFP-модуль, 1.25 Гбит/с, 1310/1550 нм, 20 км, LC, одномодовый
	PFT3970	SFP-модуль, 1.25 Гбит/с, 1550/1310 нм, 20 км, LC, одномодовый

Технические характеристики

Уровень коммутатора	L2
Управление коммутатора	Нет
Порты	порт 1 ~ 4: RJ-45 (10/100 Мбит/с, PoE) порт 5: RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с, uplink) порт 6: SFP (100/1000 Мбит/с, uplink)
Мощность PoE	порт 1: ≤60 Вт порт 2 ~ 4: ≤30 Вт общая: ≤60 Вт
Управление PoE	Есть
Стандарты PoE	IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE
Схема PoE	1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Коммутационная емкость	6.8 Гбит/с
Скорость коммутации пакетов	3.57 Мпак/с
Буферная память	1 Мбит
Адресная таблица	8K
Контроль потока	Есть (вкл. по умолчанию)
Сетевые стандарты	IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab, IEEE802.3z
Питание	48 В ~ 57 В (DC)
Электростатическая защита	15 кВ (бесконтактный разряд) 8 кВ (контактный разряд)
Грозозащита	6 кВ (провод-земля) 4 кВ (провод-провод)
Рабочая температура	-30°C ~ +65°C
Рабочая влажность	5% ~ 95%
Размеры	150 мм × 100 мм × 30 мм
Масса	0.44 кг