



Угловая шлифмашина

CT13506-125N CT13506-125NV*



*Регулировка оборотов

 **1200 W**

Число оборотов	11000/0-11000* об/мин
Сила тока при напряжении 220-230 V	5,4 A
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	2,4 кг

Угловая шлифмашина

CT13676-125R



4 метра

 **1300 W**

Число оборотов	11000 об/мин
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	2,1 кг

Угловая шлифмашина

CT45012-125RSVQ



4 метра

 **1500 W**

BRUSHLESS

Число оборотов	3000-10000 об/мин
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	2,02 кг

Угловая шлифмашина

CT13677-125R CT13677-125RSV*



4 метра

*Регулировка оборотов

 **1500 W**

Число оборотов	11000/2800-11000 об/мин
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	2,2 кг

Угловая шлифмашина

CT13678-125R CT13678-125RSV*



4 метра

*Регулировка оборотов

 **1700 W**

Число оборотов	11000/2800-11000 об/мин
Мак. Ø отрезного диска	125 мм
Мак. Ø шлифовального диска	125 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	125 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	2,3 кг

Угловая шлифмашина

CT13507-150N CT13507-180N



 **1500 W**

Число оборотов	8500 об/мин
Мак. Ø отрезного диска	150/180 мм
Мак. Ø шлифовального диска	150/180 мм
Мак. Ø резинового тарельчатого диска	150/180 мм
Мак. Ø дисковой проволочной щетки	75 мм
Мак. Ø чашеобразной проволочной щетки	75 мм
Вес	3,48/3,6 кг

