Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний ТСС»
141281, РФ, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд д.1, к.4а , пом.1, комн. 22
Для корреспонденции: 129626, РФ, г.Москва, а/я 65
ОГРН 1027700216565, ИНН 7702325027

ПАСПОРТ

Инверторный дизельный сварочный генератор TSS DGW 7.0/250ED-R3



Свойство	Значение
Серия	Сварочный дизельный
Род сварочного тока	Постоянный
Сварочный ток поста "А", А	
Сварочный ток поста "В", А	
Сварочный ток постов "А" и "В", А	
Сварочный ток ММА, А	
Сварочный ток, Ампер	50 - 230
Диаметр электрода, мм	1,6-5
Сварочный ток TIG, А	
Диаметр электрода TIG, мм	
Диаметр порошковой проволоки, мм	
Напряжение холостого хода, В	
ПВ, %	80
Электрическая мощность, кВт	7
Модель генератора	
Мощность номинальная, кВт	6,5
Мощность номинальная, кВА	6,5
Мощность максимальная, кВт	7
Мощность максимальная, кВА	7
Тип двигателя	Дизельный, 4-х тактный, OHV, одноцилиндровый, прямой впрыск
Модель двигателя	192F
Двигатель	
Мощность двигателя, кВт/л.с.	7,5/10,2
Рабочий объём двигателя (л)	0.498
Ёмкость масляной системы (л)	1,8
Рекомендуемый тип масла	SAE10W30, SAE10W40
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Вид топлива	дизель
Расход топлива л/час	1,9
Объём топливного бака (л)	12,5
Система охлаждения	Воздушная
Тип запуска	Электростарт и ручной

Установленный аккумулятор Ah/V	36/12
Блок зарядки АКБ	Есть
Тип генератора	Щеточный, самовозбуждающийся, синхронный, медь 100%
Количество фаз	3
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	28
Регулятор напряжения	AVR, электронный, автоматический
Приборы контроля	Вольтметр, частота, моточасы, уровень топлива, датчик низкого давления масла
Дисплей сварочного тока	Да
Дистанционная регулировка тока	Да
Автомат защиты	Да
Предпусковой подогреватель	Да
Останов по низкому давлению масла	Да
Количество розеток 220В	
Количество розеток	2 шт: 230В/32А и 400В
Выход 12V (Ампер)	8,3
Производительность, л/мин	
Давление, бар	
Исполнение	Открытое
Уровень шума (dB/7м)	77
Степень защиты	IP23
Комплектация	Колеса, КЗ, ЭД, инструмент, масленка, 2 сетевые вилки,
Масса, кг	119
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	710x470x610
Упаковка	Картон
Масса брутто, кг	134
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	750x510x650
Объем брутто, м3	0,25
Гарантия, срок (мес)	12
Причины уценки	