



Аккумуляторный ударный гайковерт



СТ22062НХ СТ22062НХ-4 ВМС

- **Контроль выкручивания болта:** вначале инструмент обеспечивает максимальный крутящий момент, а затем снижает скорость вращения, как только болт ослабевает, чтобы не выронить его
- **Контроль закручивания болта:** чтобы избежать повреждения крепежных элементов, при соприкосновении болта с поверхностью инструмент останавливается, продолжайте, держа клавишу включения и через 1,5-2 сек инструмент продолжит затяжку болта
- **Трехточечная светодиодная подсветка** обеспечивает высокое освещение для улучшения видимости рабочей зоны, для более комфортной работы есть возможность регулировать яркость

550 Нм

 **20 V Max.**

BRUSHLESS

Рекомендуемые аккумуляторы	4 Ач, 5 Ач, 8 Ач, 10Ач, 12Ач, 15Ач
Частота вращения шпинделя	1800/2300/2800 об/мин
Частота ударов	1800/2200/3200 уд/мин
Крутящий момент	250/350/550 Нм
Размер патрона	1/2"
Мак размер крепежа	M24
Вес	1,45 кг



Аккумуляторный ударный гайковерт

СТ22056НХ СТ22056НХ-8SC4 ВМС

- **Независимая система гашения вибрации** делает работу пользователя комфортной
- **Увеличенный срок службы редуктора** на 50% за счет двойной защиты от утечки смазки
- **Алюминиевый корпус** бесщеточного двигателя защищает от получения повреждений из-за вибрации
- **Резиновая накладка** с функцией термоизоляции на корпусе редуктора для удобства работы двумя руками

1500 Нм

 **20 V Max.**

BRUSHLESS

Рекомендуемые аккумуляторы	8 Ач, 10 Ач, 12 Ач, 15 Ач
Частота вращения шпинделя	900/1200/1500/1800 об/мин
Частота ударов	1700/1900/2100/2200 уд/мин
Размер патрона	3/4"
Крутящий момент	650/1000/1250/1500 Нм
Мак размер крепежа	M30
Вес	3,3 кг



Аккумуляторный ударный гайковерт

СТ22060НХ СТ22060НХ-8SC4 ВМС

- **Независимая система гашения вибрации** делает работу пользователя комфортной
- **Увеличенный срок службы редуктора** на 50% за счет двойной защиты от утечки смазки
- **Алюминиевый корпус** бесщеточного двигателя защищает от получения повреждений из-за вибрации
- **Боковая рукоятка и резиновая накладка** с функцией термоизоляции на корпусе редуктора для удобства работы двумя руками

2200 Нм

 **20 V Max.**

BRUSHLESS

Рекомендуемые аккумуляторы	8 Ач, 10 Ач, 12 Ач, 15 Ач
Частота вращения шпинделя	950/1100/1400/1850 об/мин
Частота ударов	1350/1650/2100/2500 уд/мин
Размер патрона	1"
Крутящий момент	530/1050/1850/2200 Нм
Мак размер крепежа	M22
Вес	1,14 кг

