



КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

ДИСК ОБДИРОЧНЫЙ ПО ДЕРЕВУ ДЛЯ УШМ

OFIT IT



Наклонный. Насечка рашпильного типа. Для углошлифовальных машин с регулируемой оборотов. Для придания формы, фигурной обработки, снятия фасок и предварительного выравнивания древесины, фанеры, ДСП, ДВП, ламината, гипсокартона и пластика, удаления коры и мелких сучков с древесины. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

39524

125 мм, грубая насечка

10/40

39525

125 мм, средняя насечка

10/40

OFIT IT

! НОВИНКА



Плоский. Насечка рашпильного типа. Для углошлифовальных машин с регулируемой оборотов. Для придания формы, фигурной обработки, снятия фасок и предварительного выравнивания древесины, фанеры, ДСП, ДВП, ламината, гипсокартона и пластика, удаления коры и мелких сучков с древесины. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

39527

125 мм, грубая насечка

10/40

39528

125 мм, средняя насечка

10/40

39533

125 мм, мелкая насечка

10/40

OFIT IT



Плоский. Грубая насечка рашпильного типа. Зубья предназначены для обработки материала со сложной поверхностью. Насечки в двух плоскостях для удобства в работе. Для углошлифовальных машин с регулируемой оборотов. Для придания формы, фигурной обработки, снятия фасок и предварительного выравнивания древесины фанеры, ДСП и ДВП, удаления коры и мелких сучков с древесины. Материал: инструментальная сталь. Упаковка: блистер.

39529

125 мм

10/40

ДИСКИ/КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ

OFIT IT



Радиальный. Для дрели. Для обработки сложных деталей и конструкций из различных марок сталей, цветных металлов, пластмассы и древесины. Используются для черного, промежуточного и окончательного шлифования. Диаметр штифта 6 мм.

39577

20 x 20 мм, P40

50/100

39578

20 x 20 мм, P60

50/100

39579

20 x 20 мм, P80

50/100

39580

20 x 20 мм, P100

50/100

39560

30 x 20 мм, P40

50/100

39561

30 x 20 мм, P60

50/100

39557

30 x 20 мм, P80

50/100

39558

30 x 20 мм, P120

50/100

39559

30 x 20 мм, P180

50/100

39582

40 x 20 мм, P40

50/100

39583

40 x 20 мм, P60

50/100

39584

40 x 20 мм, P80

50/100

39585

40 x 20 мм, P100

50/100

39587

50 x 20 мм, P40

50/100

39588

50 x 20 мм, P60

50/100

39589

50 x 20 мм, P80

50/100

39590

50 x 20 мм, P100

50/100

39562

60 x 20 мм, P40

20/200

39563

60 x 20 мм, P60

20/200

39564

60 x 20 мм, P80

20/200

39565

60 x 20 мм, P100

20/200

39572

60 x 30 мм, P40

10/200

39573

60 x 30 мм, P60

10/200

39574

60 x 30 мм, P80

10/200

КОД ПО КАТАЛОГУ

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

УПАКОВКА / КОРОБКА

39575

60 x 30 мм, P100

10/200

39592

80 x 30 мм, P40

10/100

39593

80 x 30 мм, P60

10/100

39594

80 x 30 мм, P80

10/100

39595

80 x 30 мм, P100

10/100

39602

80 x 40 мм, P40

10/100

39603

80 x 40 мм, P60

10/100

39604

80 x 40 мм, P80

10/100

ДИСК ЗАЧИСТНОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ

OFIT IT



Для обработки поверхностей из стали, нержавеющей стали, цветных металлов, керамической плитки, керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Для снятия лакокрасочных покрытий, грунтовок и других отделочных материалов. Эффективно удаляет загрязнения с минимальным повреждением поверхности. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, фиберглас, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

39608

115 мм

5/100

39609

125 мм

5/100

OFIT IT



Увеличенный рабочий ресурс за счет высокой плотности волокон. Для обработки поверхностей из стали, нержавеющей стали, цветных металлов, керамической плитки, керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Для снятия лакокрасочных покрытий, грунтовок и других отделочных материалов. Эффективно удаляет загрязнения с минимальным повреждением поверхности. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, фиберглас, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

39612

125 мм

5/100

OFIT IT



Увеличенный рабочий ресурс за счет высокой плотности волокон и повышенного содержания абразива. Для обработки поверхностей из стали, нержавеющей стали, цветных металлов, керамической плитки, керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Для снятия лакокрасочных покрытий, грунтовок и других отделочных материалов. Эффективно удаляет загрязнения с минимальным повреждением поверхности. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, фиберглас, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

39614

125 мм

5/100

OFIT HQ



Профи. Увеличенная эффективность обработки, повышенная износостойкость и рабочий ресурс. Минимальный нагрев поверхности в процессе работы. Для обработки поверхностей из стали, нержавеющей стали, цветных металлов, керамической плитки, керамогранита, бетона, кирпича, гранита, мрамора и камня. Для снятия лакокрасочных покрытий, грунтовок и других отделочных материалов. Эффективно удаляет загрязнения с минимальным повреждением поверхности. Посадочный диаметр 22,2 мм. Материал: инструментальная сталь, фиберглас, нейлоновые волокна с абразивным слоем из карбида кремния.

39610

115 мм

5/100

39611

125 мм

5/100

OFIT HQ

! НОВИНКА



39607

125 мм

5/100