

НОВИНКА PANEL 4IN1



LEDVANCE

Panel 4in1



ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Универсальный монтаж - встраиваемый и накладной - **без использования дополнительных аксессуаров**
- ✓ 2 типоразмера: **600*600 мм и 1200*300 мм**
- ✓ Эффективность **до 112 лм/Вт**
- ✓ Версии с UGR<19
- ✓ Длительный срок службы **до 50 000 ч L70 / B50** при 25 ° C
- ✓ Прочный **металлический корпус с алюминиевой рамкой**
- ✓ **5 лет гарантии**



PANEL 4in1

PANEL 4IN1 600 / 1200 UGR22

Наименование	EAN10	Мощность	Поток	Эффективность	ССТ	CRI	UGR	Ресурс	Класс защиты	IP	Темп режим	Размер
		[W]	[lm]	[lm/W]	[K]			L70 [h]			[°C]	[mm]
PANEL 4IN1 600 32W 830 WT	4058075699540	32	3600	112	3000	>80	<22	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	595x595x34
PANEL 4IN1 600 32W 840 WT	4058075699564	32	3600	112	4000	>80	<22	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	595x595x34
PANEL 4IN1 600 32W 865 WT	4058075699588	32	3600	112	6500	>80	<22	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	595x295x34
PANEL 4IN1 1200 32W 830 WT	4058075699663	32	3600	112	3000	>80	<22	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	1195x295x34
PANEL 4IN1 1200 32W 840 WT	4058075699687	32	3600	112	4000	>80	<22	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	1195x295x34
PANEL 4IN1 1200 32W 865 WT	4058075699700	32	3600	112	6500	>80	<22	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	1195x295x34



PANEL 4in1

PANEL 4IN1 600 / 1200 UGR19



Наименование	EAN10	Мощность	Поток	Эффективность	CCT	CRI	UGR	Ресурс	Класс защиты	IP	Темп режим	Размер
		[W]	[lm]	[lm/W]	[K]			L70 [h]			[°C]	[mm]
PANEL 4IN1 600 32W 830 UGR19 WT	4058075699601	32	3600	112	3000	>80	<19	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	595x595x34
PANEL 4IN1 600 32W 840 UGR19 WT	4058075699625	32	3600	112	4000	>80	<19	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	595x595x34
PANEL 4IN1 600 32W 865 UGR19 WT	4058075699649	32	3600	112	6500	>80	<19	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	595x295x34
PANEL 4IN1 1200 32W 830 UGR19 WT	4058075699724	32	3600	112	3000	>80	<19	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	1195x295x34
PANEL 4IN1 1200 32W 840 UGR19 WT	4058075699748	32	3600	112	4000	>80	<19	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	1195x295x34
PANEL 4IN1 1200 32W 865 UGR19 WT	4058075699762	32	3600	112	6500	>80	<19	50.000	I	IP20	-10° .. +50°	1195x295x34

