

ПАСПОРТ

Бензогенератор TSS SGG 18000EH3LA



Свойство	Значение
Модель	TSS SGG 18000EH3LA
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	17
Мощность номинальная, кВА	21,3
Мощность максимальная, кВт	18
Мощность максимальная, кВА	22,5
Коэффициент мощности	0,8
Напряжение (В)	400/230
Количество фаз	3
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	32,3
Объём топливного бака (л)	60
Расход топлива при 75% мощности л/ч	6,3
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	82
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	электростартер
Автозапуск (АВР)	Укомплектован разъемом для подключения блока АВР (дополнительная опция - АВР арт.190028)
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	9,5
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	1
Клеммы для зарядки аккумулятора	да
Вольтметр	да
Модель двигателя	LC2V90FD
Двигатель	Двигатель бензиновый Loncin LC2V90FD (B type, конус 10A)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	24/32,6
Комплектация	Электрическая вилка - 3 шт., ручки, ручки и колёса, опоры, свечной ключ.
Количество цилиндров	2

Рабочий объём двигателя (л)	0,999
Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	2,3
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	45/12
Глушитель	да
Масса, кг	275
Масса брутто, кг	280
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	1095x720x890
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	1142x743x940
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	1 095
Ширина (мм)	720
Высота (мм)	890
Причины уценки	