ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ГРУНТ

Волоконно-оптический кабель марки ОКБ-Т



1. Оптическое волокно
2. Оптический модуль из ПБТ, заполненный гидрофобным гелем
3. Броня из стальных оцинкованных проволок
4. Защитная оболочка
** продольная водонепроницаемость кабеля обеспечивается гидрофобным заполнителем*

Основные технические параметры*

Количество ОВ	**2-16**	**18-24**	**26-36**	**38-48**
Диаметр кабеля, мм	8,7	10,2	11,2	11,4
Вес кабеля, кг/км	122	166	199	209
Растягивающее усилие	не менее 2,5 кН для прокладки в грунты 1-3 групп; не менее 4,0 кН для прокладки в грунты 4-5 групп			
Раздавливающее усилие	не менее 4,0 кН/100 мм для прокладки в грунты 1-3 групп; не менее 7,0 кН/100 мм для прокладки в грунты 4-5 групп			

Указанные параметры соответствуют растяжению – 7 кН

*Сведения имеют справочный характер и уточняются на момент размещения заказа

Эксплуатационные требования

Рабочая температура, °С	-40...+60
Температура монтажа, °С	не ниже -30**
Минимальный радиус изгиба	не менее 20 диаметров кабеля
Срок службы	25 лет

**В случае применения кабеля с оболочкой из нг-материала, минимальная температура монтажа: не ниже -10 °С