Монтажные пистолеты

Модель монтажного пистолета	Описание монтажного пистолета	Используемый патрон	Используемый крепеж
Универсальные однозарядные пистолеты			
GFT307 	**Легкий** пистолет для монтажа инженерных систем, внутренней отделки, общих строительных работ. Масса - 1,85кг. Длина дюбеля до 72мм. Рекомендованное количество креплений в час до 250.	**"С"**	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.
GFT603 	Мощный однозарядный пистолет. **Универсальный** под различные стандарты крепежа. Сменные направители крепежа: 8,6 / 10 / 12 мм Масса - 3,5кг. Длина дюбеля до 72мм. Рекомендованное количество креплений в час до 250.	**"Д"**	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8. 12мм MMK; M6; M8; M10.
GFT5 	**Мощный надёжный** однозарядный пистолет. Масса - 4,6кг. Длина дюбеля до 76мм. Рекомендованное количество креплений в час до 250.	**"Д"**	12мм MMK; M6; M8; M10
Универсальные автоматические пистолеты			
GFT701 	Полностью металлический **высокопроизводительный пистолет** для общих строительных работ. Оснащён поглотителем звука. Встроенный регулятор мощности. **Подача патрона - автоматическая**. Масса - 2,5кг. Длина дюбеля до 62мм. Рекомендованное количество креплений в час до 450.	**"К"**	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.
GFT X-2 	**Надежный монтажный пистолет полностью идентичный HILTI DX 2 не уступающий по качеству и надежности.** Предназначен для общих строительных работ.Длина дюбеля до 62мм. Масса - 2,40 кг. Подача патрона-автоматическая. Встроенный регулятор мощности. Специализация: Крепление опалубочной фанеры к бетону, крепление профнастила к металлическим балкам, крепление сетки к бетону и кирпичу, крепление стальных полос и пластин к бетону и кирпичу, крепление фиксаторов кабеля к бетону и кирпичу, монтаж гипсокартона, крепление подвесов спец. крепежом или монтажной лентой, монтаж теплых полов при помощи текстильной или стальной ленты, монтаж тонких изоляционных материалов к бетону и кирпичу. Рекомендованное количество креплений в час до 450.	**"К"**	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.

GFT X-22 	**Надежный монтажный пистолет аналогичный GFT X-2, без встроенного регулятора мощности, что ещё больше увеличивает его надежность.** Предназначен для общих строительных работ.Длина дюбеля до 62мм. Масса - 2,40 кг. Подача патрона-автоматическая. Специализация: крепление опалубочной фанеры к бетону, крепление подвесов спец. крепежом или монтажной лентой, крепление профнастила к металлическим балкам, крепление сетки к бетону и кирпичу, крепление стальных полос и пластин к бетону и кирпичу. Рекомендованное количество креплений в час до 450.	**"К"**	8,6 мм: DN; DNW; HYD; ENP8.
GFT 450 	**Профессиональный надежный монтажный пистолет созданный специально для работы с российским дюбелем с диаметром шайбы 12 мм. Например с 4.5x30, 4.5x40, 4.5x50, 4.5x60, 4.5x70, 4.5x80.** Предназначен для общих строительных и монтажных работ. Длина дюбеля до 80 мм. Масса 3,2 кг. Подача патрона-автоматическая. Оснащён регулятором мощности. Оснащен поглотителем звука. Специализация: монтаж строительных конструкций к бетону или в кирпичную кладку. Рекомендованное количество креплений в час до 300.	**"К"**	12мм. DNJ;MMK M6; M8; M10
GFT-50 	**Универсальный полностью автоматический монтажный пистолет не уступающий в качестве и характеристиках ведущим мировым производителям.** Предназначен для общих строительных работ. Длина дюбеля до 72мм. Масса - 4,0 кг. Оснащен регулятором мощности. **Подача патрона - автоматическая.** **Подача дюбеля - автоматическая.** Специализация: Крепление опалубочной фанеры к бетону, Крепление стальных полос и пластин к бетону и кирпичу, монтаж гипсокартона. Рекомендованное количество креплений в час до 800.	**"К"**	8,6 мм: DNC 16-72 мм.

Узко-специализированные пистолеты			
GFT2 	Предназначение: для пристрелки крепежных элементов при монтаже подвесных потолков, систем вентиляции, автоматического пожаротушения и в других случаях, требующих получить удалённый доступ. Масса - 3,7кг. Длина пистолета 3070 мм. Рекомендованное количество креплений в час до 500	**"К"**	8,6 мм: PK; X-PC; X-CC; PDCW
GFT950IE 	**Специализированный высококачественный монтажный пистолет для крепления теплоизоляции.** Предназначен для для пристрелки тарельчатого дюбеля, для крепления теплоизоляционных строительных материалов и изделий толщиной до 200мм. Масса - 2,90 кг. Подача патрона - автоматическая. Специализация: Крепление теплоизоляционных материалов с помощью тарельчатых крепежных элементов (грибов). Рекомендованное количество креплений в час до 300**.**	**"К"**	Тарельчатые дюбели BWD длиной от 30 до 200 мм.