

Трубы из нержавеющей стали AISI 304 3-х метровые

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Количество в упаковке, м	Артикул
16	1,2	60	PR08.22660
20	1,5	60	PR08.22659
25	1,5	60	PR08.22658
32	1,5	60	PR08.22661
42	1,5	60	PR08.22662
50	1,2	60	PR08.22663
60	1,2	60	PR08.22664

Трубы из нержавеющей стали AISI 304

Применение труб из нержавеющей стали «Промрукав» требуется там, где есть необходимость в защите кабельно-проводниковой продукции от вандализма, механических воздействий, негативного влияния ультрафиолета, агрессивных химических веществ, от экстремальных воздействий внешней среды. Благодаря высокому содержанию хрома в составе сплава, трубы из нержавеющей стали обладают высокой коррозионной стойкостью к умеренно органическим и кислым средам, стойкостью к высоким и низким температурам. Нержавеющая сталь способна выдерживать очень высокие нагрузки в силу высокого предела прочности на разрыв.

Металлическая кабеленесущая система из нержавеющей стали — это надежная система защиты кабельно-проводниковой продукции.



Муфта соединительная (труба-труба) из нержавеющей стали IP67



Муфты соединительные труба-труба изготавливаются из нержавеющей стали AISI 304 и предназначены для соединения отрезков металлических труб между собой. Диаметр условного прохода 20...50 мм. Муфты обладают повышенной степенью защиты IP67, обеспеченной

в т.ч. за счет силиконового уплотнителя. Фиксация труб обеспечивается цанговыми зажимами. Данные фитинги имеют высокую стойкость к агрессивным воздействиям внешней среды, в т.ч. к маслам, спиртам, антифризам, соленой морской воде.

Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
20	4	PR08.23866
25	4	PR08.23867
32	4	PR08.23868
40	4	PR08.23869
50	4	PR08.23870

Характеристики

Исполнение	Жесткая без резьбы
Толщина стенки (мм)	1,2 – 1,5
Ассортимент диаметров (мм)	16, 20, 25, 32, 42, 50, 60
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP54 (при использовании с муфтами) IP66 (при использовании с фитингами)
Температура эксплуатации	от -60 °C до +250 °C
Материал	Нержавеющая сталь
Гарантийный срок эксплуатации	3 года
Гарантийный срок хранения	3 года



Промрукав

Русский производитель электрики

Стальные трубы
и аксессуары



www.promrukav.ru



Трубы из оцинкованной стали 3-х метровые

Оцинкованные трубы подходят для использования в различных отраслях строительства и реконструкции, включая частное, коммерческое и промышленное строительство, а также при прокладке внутри сгораемых конструкций. Углеродистая сталь актуальна там, где нужна повышенная прочность, например, в несущих конструкциях, или при прокладке трубопроводов. В промышленности использование оцинкованных труб помогает повысить устойчивость кабельных трасс к коррозии, что увеличивает срок их службы и снижает риск аварий.

Характеристики

Исполнение	Жесткая без резьбы
Толщина стенки (мм)	1,0 — 1,2
Ассортимент диаметров (мм)	16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP66
Температура эксплуатации	-60...+150°C
Материал	Сталь
Гарантийный срок эксплуатации	3 года
Гарантийный срок хранения	3 года

Диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Количество в упаковке, м	Артикул
16	1,2	3	PR08.32451
20	1,0	3	PR08.22666
25	1,2	3	PR08.22667
32	1,2	3	PR08.22668
40	1,2	3	PR08.26470
50	1,2	3	PR08.32452
63	1,2	3	PR08.32453

Поворот из оцинкованной стали 90°



Повороты из оцинкованной стали 90° применяются для разворота системы труб под прямым углом.

Высокая коррозионная устойчивость позволяет применять аксессуар в условиях промышленного производства, а также общехозяйственных сферах. Совместим с трубами диаметром 20...40 мм.

Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
20	5	PR08.29488
25	5	PR08.32406
32	5	PR08.29489
40	5	PR08.32407

Адаптер цанговый (труба-труба) из оцинкованной стали, IP43



Адаптеры цанговые (труба-труба) предназначены для соединения стальных металлических труб между собой при прокладке кабельной линии. Изготовлены из оцинкованной стали. Диаметр условного прохода 20...40 мм.

Адаптер состоит из корпуса, цанговых колец и накладных гаек, предназначенных для зажима и фиксации трубы в муфте. Защита от влаги и пыли IP43. Оцинкованная сталь надежно защищает адаптер от большинства агрессивных воздействий внешней среды.

Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
20	4	PR08.23871
25	4	PR08.23873
32	4	PR08.23874
40	4	PR08.23875

Скоба дистанционная для крепления труб



Скобы дистанционные стальные применяются для крепления кабелей и труб на потолке, стене и на полу. Состоят из двух частей, скрепляемых винтами. Для быстрого и простого монтажа скоба имеет надрез и удобную самоблокирующуюся верхнюю часть в месте крепления. Высокая прочность крепления. Защитное антикоррозийное покрытие 8-10 мкм. Толщина стали 1,2 мм. Крепление осуществляется с помощью шурупа, дюбеля или дюбель-гвоздя.

Диаметр, дюймы	Диаметр, мм	Количество в упаковке, шт.	Артикул
1 1/4"	35-40	220	PR08.28465
1"	26,5-33	250	PR08.28466
1/2"	20-23,5	300	PR08.28467
3/4"	23,5-26	280	PR08.28468
3/8"	16-19,5	350	PR08.28469