

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ СПРЕЙ MULTI

4 в 1: смазка, разрушение ржавчины, удаление влаги, защита от коррозии.

Особенности

Высокая проникающая способность.

- Быстро и эффективно разблокирует заржавевшие соединения.

Отличные влаготталкивающие свойства.

Образует тонкую, но прочную защитную пленку

- Предохраняет поверхность от окисления.

Обладает смазывающими свойствами

- Уменьшает трение и снижает износ.

Не содержит кислот и силикона.

Область применения

Применяется для смазывания, демонтажа и защиты от коррозии различных механизмов, деталей и узлов при ремонте и обслуживании автомобилей, сельскохозяйственной и строительной техники, станков и оборудования. Смазывает и восстанавливает подвижность деталей, предотвращает заклинивание, устраняет скрип. Разблокирует заржавевшие резьбовые соединения. Предотвращает коррозию металлических поверхностей, пригоден для ухода за электрическими модулями, кабельными соединениями, реле, разъемами и т.п. Вытесняет влагу из электрических соединений. Препятствует обледенению цилиндрических замков и резьбовых соединений.

Хранение

Хранить при температуре от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$ в закрытых складских помещениях. Срок хранения в закрытой таре 36 месяцев.

Способ применения:

Обрабатываемые поверхности очистить от грязи и пыли.

Встряхнуть баллон и распылить спрей с расстояния 10-20 см.

Рекомендуемая температура применения: от $+8^{\circ}\text{C}$ до $+28^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики

Химическая основа:	минеральное масло
Пропеллент:	диоксид углерода
Цвет:	темно-желтый
Плотность при $+25^{\circ}\text{C}$:	$0,79 \text{ г/см}^3$
Рекомендуемая температура применения:	$+8^{\circ}\text{C}...+28^{\circ}\text{C}$

Информация по артикулам

Описание	Объем	Артикул	Упаковка
спрей	400 мл	2893055040	1/12