

ПАСПОРТ

Бензогенератор TSS SGG 2000N



Свойство	Значение
Модель	TSS 2000N
Серия	SGG
Мощность номинальная, кВт	2
Мощность номинальная, кВА	2
Мощность максимальная, кВт	2,2
Мощность максимальная, кВА	2,2
Коэффициент мощности	1
Напряжение (В)	230
Количество фаз	1
Частота, Гц	50
Номинальный ток (А)	8,7
Объём топливного бака (л)	15
Расход топлива при 75% мощности л/ч	1,1
Вид топлива	бензин
Уровень шума (dB/7м)	66
Исполнение	Открытое
Степень защиты	IP 23
Тип запуска	ручной
Автозапуск (АВР)	нет
Степень автоматизации	1 (ручной запуск)
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч)	10
Количество розеток 220В	2
Количество розеток 400В	
Клеммы для зарядки аккумулятора	
Вольтметр	да
Модель двигателя	KM 170FD
Двигатель	Двигатель бензиновый TSS KM 170FD (С-тип, вал конус L-56 mm) (SGG2800EN/2000)
Мощность двигателя, кВт/л.с.	5/7
Комплектация	Электрическая вилка, свечной ключ.
Количество цилиндров	1
Рабочий объём двигателя (л)	0,212

Частота вращения коленвала (об/мин)	3 000
Система охлаждения	воздушная
Тактность двигателя	4
Ёмкость масляной системы (л)	0,6
Рекомендуемый тип масла	SAE10W40, 1 литр, арт. 046929
Предпусковой подогреватель	
Установленный аккумулятор Ah/V	
Глушитель	да
Масса, кг	38,2
Масса брутто, кг	40.05
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм)	590x425x440
Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	610x460x460
Гарантия, срок (мес)	12
Тип генератора	синхронный
Материал обмоток альтернатора	медь
Регулятор напряжения	AVR
Отключение по низкому уровню масла	да
Длина (мм)	590
Ширина (мм)	425
Высота (мм)	440
Причины уценки	