

АНТИВИРУС 2х30 Вт со стойкой

Артикул	Площадь помещения, м2	Производительность УФ модуля, м3/час	Цена, руб
Модификация с одной УФ-лампой			
LE-CBO-63-080-5909-20+LE5986	160	215	17870.00

Характеристики	
Вт	80
Степень защиты, IP	IP20
КСС	Д
Срок службы УФ-ламп, часы	9000
Напряжение питания, В / частота, Гц	198-264/50
Бактерицидный поток, Вт	24
Суммарная мощность рециркулятора, Вт	80
Габаритные размеры светильника (ДхШхВ), мм	1238х250х300
Материал корпуса	металл
Цвет корпуса в базовой модификации	белый лотос, RAL9003
Вес брутто, кг	7,4
Вес нетто, кг	7
Гарантийный срок, лет	3
Класс электробезопасности	I
Коэффициент мощности	0,9
Бактерицидный поток, Вт	24
Климатическое исполнение	УХЛ4
Температурный диапазон, °С	+5...+45

Опции	
Цвет корпуса по шкале RAL	RALXXXX
Стойка напольная	
стойка напольная с колесами	
Счетчик времени работы	LE5698
Комплект фильтров	LE5819



Общая информация АНТИВИРУС – рециркулятор воздуха [<https://ledeffect.ru/product/antivirus/>] закрытого типа для борьбы со сложными вирусными эпидемиологическими ситуациями. Рециркулятор обеззараживает воздушную среду при помощи установленных УФ-ламп, бактерицидный поток от ламп распространяется в замкнутом пространстве рециркулятора, через которое, принудительно, прокачивается воздух из помещения. Рециркулятор оснащен счетчиком времени работы, который позволяет следить за сроком службы УФ-ламп и своевременно производить ее замену. Эффективная борьба с вирусами в общественных, медицинских и промышленных помещениях. Обеззараживание воздуха происходит благодаря работе газоразрядных бактерицидных УФ-ламп, с длиной волны ультрафиолетового излучения 254нм., которые способны очистить воздух от болезнетворных бактерий, вирусов (ОРВИ, ОРЗ, COVID19 и другие), и грибов. УФ-излучение в диапазоне длин волн около 254нм хорошо проникает сквозь стенку клетки микроорганизма и поглощается ДНК микроорганизмов, вызывая нарушение её структуры. В результате прекращается процесс воспроизводства микроорганизмов. Бесшумность и эффективность. Воздух из помещения прокачивается через рециркуляционный модуль обеззараживания благодаря установленным внутри бесшумным вентиляторам. Система прокачки воздуха устроена таким образом, чтобы потоки не смешивались, сопла устройства направлены в разные стороны, за счет такого расположения достигается оптимальная циркуляция воздуха в помещении, позволяющая постоянно поддерживать чистоту воздушной атмосферы в помещении. Одного устройства достаточно для поддержания чистой атмосферы в помещении площадью до 120м2. Высокая производительность. Производительность обеззараживающего модуля с активной системой вентиляции составляет до 100м3 в зависимости от модификации устройства, что вполне достаточно для эффективного очищения воздушной среды от вирусов в помещения площадью до 120м2. Простой монтаж. Предусмотрено несколько вариантов расположения рециркулятора в помещении: настенный монтаж, устройство устанавливается стационарно на стену помещения. Для этого на корпусе устройства выполнены специальные монтажные отверстия; напольная установка при помощи опциональной подставки; напольная мобильная установка при помощи подставки оснащенной колесиками. Сразу в работу. Вы получаете готовый к установке и работе обеззараживающий прибор, Вам ничего больше не потребуется, кроме как подключить устройство к рабочей сети с напряжением 220В. Исполнение блока обеззараживания. В устройстве установлен блок обеззараживания воздуха, который оснащен тремя УФ-лампами: тип Т8, цоколь G13, диаметр 26 мм, по 15 Вт каждая. Применяемые УФ-лампы: OSRAM, PHILIPS, LIGHTTECH, SOMESINO. Гарантийные условия: - Срок гарантии 3 года - *Гарантия не распространяется на бактерицидные лампы входящие в комплект устройства

Преимущества

Фильтр очистки воздуха

Бесшумные вентиляторы;
Эффективное решение в борьбе с вирусами;
УФ-лампы без образования озона;
Удобная компоновка;
Компактные размеры;
Режим работы в присутствии людей;

