# LADLEDR500-4-120-6-300L


Светодиодный светильник 280 Вт







- Дорожное освещение
- Промышленное освещение
- Уличное освещение
- Спортивное освещение
- Складское освещение
- <1 % Пульсации светового потока
- AC/DC Напряжение питающей сети
- Сертификат ЕАС
- OSRAM CREE LEDs Светодиоды
- 5 лет Гарантийный срок


| Модель / Характеристики | LADLEDR500-4-120-6-300L |
|---|---|
| Световой поток, лм | 38444 |
| Угол излучения/Рассеиватель | 120° |
| Цветовая температура, К* | 5 000 |
| Индекс цветопередачи | Ra 70 |
| Коэффициент мощности | ≥ 0,95 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Влаго- и пылезащита | IP67 |
| Диапазон рабочих температур | –60°С... +70°С |
| Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Габаритные размеры светильника, мм*** | 414*344*228 |
| Вес светильника, кг | 7,2 |
| Крепление**** | лира |
| Гарантийный срок | 5 лет |




Угол излучения 120°



*По запросу возможно изготовление светильников с другой цветовой температурой.
**Габариты светильника могут незначительно отличаться от заявленных.
***Вес светильника может незначительно отличаться от заявленного.
****Под заказ возможно изготовление дополнительных типов крепления.