ЗУБР

МОТОБУРЫ

СИЛА ТАМ, ГДЕ ОНА НУЖНА

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
МАРКА №1

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА МОТОБУРОВ: ШНЕК В КОМПЛЕКТЕ!

МБ1-200 Н

МБ2-250 Н

МБ2-300 Н

Преимущества

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ

- **Два поршневых кольца**
- **Кованые коленчатый вал и шатун**
- **Топливный насос** для облегчения запуска
- **Встроенная система гашения вибраций**
- **Центробежное сцепление с увеличенным ресурсом фрикционных накладок**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- **Быстросъемное** соединение шнека
- **Система быстрого запуска**
- **Конструкция рамы** позволяет работать как одному, так и двум операторам (для арт. МБ2-250, МБ2-250 Н, МБ2-300, МБ2-300 Н)
- **Усиленный редуктор** выдерживает значительные нагрузки при бурении

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- **Органы управления расположены на одной рукоятке,** что повышает удобство управления рабочим процессом
- **Полупрозрачный топливный бак** для простоты отслеживания уровня топлива
- **Идеальная развесовка** устраняет нагрузку на руки во время работы

Модельный ряд

Упаковка:
картонная коробка

Две картонные коробки
(для арт. МБ1-200 Н,
МБ2-250 Н, МБ2-300 Н)

Артикул	МБ1-150	МБ1-200	МБ1-200 Н	МБ2-250	МБ2-250 Н	МБ2-300	МБ2-300 Н
Мощность, кВт / л.с.	**1.25 / 1.7**	**1.8 / 2.45**	**1.8 / 2.45**	**1.8 / 2.45**	**1.8 / 2.45**	**2.4 / 3.26**	**2.4 / 3.26**
Объем двигателя, см³	**43**	**52**	**52**	**52**	**52**	**71**	**71**
Макс. обороты, об/мин	**8800**	**8800**	**8800**	**8800**	**8800**	**8800**	**8800**
Диаметр соединения, мм	20	20	20	20	20	20	20
Емкость топливного бака, мл	1020	1020	1020	1020	1020	1200	1200
Макс. диаметр шнека, мм	150	200	200	250	250	300	300
Шнек в комплекте	**–**	**–**	**+** (150 x 800 мм)	**–**	**+** (200 x 800 мм)	**–**	**+** (250 x 800 мм)
Комплектация							
Шнек	–	–	7051-15	–	7051-20	–	7051-25
Набор ключей, компл.	1	1	1	1	1	1	1
Крепеж, компл.	1	–	–	–	–	–	–
Ручки, шт.	2	–	–	–	–	–	–
Емкость для смешивания, шт.	1	1	1	1	1	1	1
Воронка, шт.	1	1	1	1	1	1	1
Масса изделия / в упаковке, кг	9 / 10.5	9.5 / 11	12 / 14	10 / 11.5	13.5 / 16	10.5 / 12	15 / 16.5

Особенности конструкции
МБ1-150

Защита топливного бака

Эргономичные органы управления

Встроенная система гашения вибраций

Быстросъемное соединение шнека

Увеличенный ресурс стартера за счет усиленного шнура

Топливный насос для облегчения запуска

Увеличенный ресурс двигателя

Прорезиненные рукоятки

43 см³	1.7 л.с.	150 мм		20 мм	
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	МАКС. Ø БУРЕНИЯ	НАСОС ПОДКАЧКИ ТОПЛИВА	ДИАМЕТР ВАЛА	ОДИН ОПЕРАТОР

Особенности конструкции

МБ1-200 и МБ1-200 Н*со шнеком

Защита топливного бака

Эргономичные органы управления

Встроенная система гашения вибраций

Быстросъемное соединение шнека

Увеличенный ресурс стартера за счет усиленного шнура

Топливный насос для облегчения запуска

Увеличенный ресурс двигателя

Надежная рамная конструкция

Прорезиненные рукоятки

52 см³	2.45 л.с.	200 мм		20 мм	1
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	МАКС. Ø БУРЕНИЯ	НАСОС ПОДКАЧКИ ТОПЛИВА	ДИАМЕТР ВАЛА	ОДИН ОПЕРАТОР

* Шнек (арт. 7051-15) в комплекте только у арт. МБ1-200 Н

Особенности конструкции
МБ2-250 и МБ2-250 Н*со шнеком

Защита топливного бака

Эргономичные органы управления

Встроенная система гашения вибраций



Быстросъемное соединение шнека

Увеличенный ресурс стартера за счет усиленного шнура

Топливный насос для облегчения запуска

Увеличенный ресурс двигателя

Надежная рамная конструкция

Прорезиненные рукоятки

52 см³	2.45 л.с.	250 мм		20 мм	2
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	МАКС. Ø БУРЕНИЯ	НАСОС ПОДКАЧКИ ТОПЛИВА	ДИАМЕТР ВАЛА	ДВА ОПЕРАТОРА

* Шнек (арт. 7051-20) в комплекте только у арт. МБ2-250 Н

Особенности конструкции

МБ2-300 и МБ2-300 Н*со шнеком

Защита топливного бака

Эргономичные органы управления

Встроенная система гашения вибраций

Быстросъемное соединение шнека

Увеличенный ресурс стартера за счет усиленного шнура

Топливный насос для облегчения запуска

Увеличенный ресурс двигателя

Надежная рамная конструкция

Прорезиненные рукоятки

71 см³	3.26 л.с.	300 мм		20 мм	2
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	МОЩНОСТЬ	МАКС. Ø БУРЕНИЯ	НАСОС ПОДКАЧКИ ТОПЛИВА	ДИАМЕТР ВАЛА	ДВА ОПЕРАТОРА

* Шнек (арт. 7051-25) в комплекте только у арт. МБ2-300 Н

Принадлежности для мотобуров

Шнеки

	ШНЕКИ							ШНЕКИ		УДЛИНИТЕЛЬ ШНЕКА		АДАПТЕР ПРУЖИННЫЙ
Применение	**Грунт**							**Мерзлый грунт**				
	для работы на грунтах с низкой плотностью							для работы с твердыми породами грунта		для увеличения максимальной глубины бурения		для уменьшения обратного удара и снижения нагрузки на редуктор и сцепление
Артикул	7051-6	7051-8	7051-10	7051-15	7051-20	7051-25	7051-30	7052-15	7052-20	7050-50	7050-100	7059-20
Диаметр, мм	**60**	**80**	**100**	**150**	**200**	**250**	**300**	**150**	**200**	**—**	**—**	**—**
Длина, мм	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**	**500**	**1000**	**—**
Диаметр соединения, мм	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**	**20**
Кол-во заходов	однозаходный							двухзаходный		—	—	—

СОВМЕСТИМОСТЬ С МОТОБУРАМИ

МБ1-150	●	●	●	●				●		●	●	●
МБ1-200	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
МБ1-200 Н	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●
МБ2-250	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
МБ2-250 Н	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●
МБ2-300	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
МБ2-300 Н	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Принадлежности для мотобуров

Масла для 2-тактных двигателей

Тип	Минеральное	Полусинтетическое	Синтетическое
Температура применения	до -20° С	до -30° С	до -40° С
Описание	Минеральное масло отличают превосходные смазывающие и моющие свойства, стабильность характеристик при температуре камеры сгорания и высокие экологические показатели	Полусинтетическое масло отличают улучшенные эксплуатационные характеристики: низкая дымность, отличные смазывающие свойства, защита при тепловых перегрузках и безопасность для резинотехнических изделий	Синтетическое масло отличают превосходные смазывающие и моющие свойства, стабильность характеристик при тепловых перегрузках и высокие экологические показатели

Преимущества

- Превосходно смешиваются с бензинами
- Высокие экологические показатели и антинагарные свойства благодаря бездымному горению смеси
- Высокие смазывающие свойства при перегрузках, в том числе тепловых
- Предотвращают калильное зажигание
- Не агрессивны к резине и пластику (не содержат растворителей)
- Низкий уровень дыма

Артикул	ЗМД-2Т-М	ЗМД-2Т-П	ЗМД-2Т-У
Объем, л	1	1	0.2
Соотношение, бензин:масло	50:1	50:1	50:1