Кабель DisplayPort v1.2 AL корпус

Модель: GCR-DP2



Бренд	GCR
Тип	Кабель DisplayPort
Версия кабеля v0.0	DisplayPort 1.2
Длина	0.5 - 10.0
Контакт А	DP 19M [штекер]
Контакт Б	DP 19M [штекер]
Материал проводника	бескислородная медь
Материал изоляции	экологичный RoHS PVC
Совместимость с устройствами	PC, нотубук, монитор, плазма, проектор
Совместимость с брендами	Apple, Samsung, Philips, Acer, LG, Xiaomi
Цвет	Черный

ОПИСАНИЕ

Особенности:

- Поддержка 5K, 4K, FullHD
- Максимальное разрешение: 5120 × 2880 / 30Hz
- Тройное экранирование: надежная защита от помех
- Позолоченные разъемы 24K GOLD
- Без защелок: безопасное извлечение штекеров из разъемов устройств
- Прочная гибкая PVC оболочка
- Сверхпрочный алюминиевый корпус коннекторов

Артикулы:

- GCR-54435 - 0.5m
- GCR-54434 - 1.0m
- GCR-54436 - 1.5m
- GCR-54437 - 2.0m
- GCR-54438 - 3.0m
- GCR-54439 - 5.0m
- GCR-54440 - 7.0m
- GCR-54441 - 10.0m

Описание:

Кабель DisplayPort версии 1.2 позволяет подключаться с исходного устройства с портом DisplayPort к дисплею 5K, 4K или Full HD и наслаждаться сверхчетким изображением на большом экране. Подходит для игровых ноутбуков, компьютеров, HD-телевизоров, мониторов или проекторов с разъемом DisplayPort.

Кабель обладает высокой общей скоростью передачи данных до 21.6 Гбит/с в режиме HBR2 (пропускная способность каждой из 4х полос - 5.40 Гбит/с). Имеет высокую частоту обновления и большую глубину цвета до шестнадцати бит на цветной канал.

Поддержка разрешений до 5K 30Hz и 4K 75Hz позволит наслаждаться самой красочной и яркой картинкой.

Стандарт допускает передачу по одному кабелю нескольких независимых потоков видео и звука. С помощью концентратора вы сможете подключить до четырех дисплеев.

Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки и тройное экранирование позволяют добиться передачи высококачественного и стабильного видео- и аудиосигнала, гарантированно защищая от визуальных или звуковых сбоев, артефактов или проблем с синхронизацией.

Сверхпрочные алюминиевые корпуса коннекторов обеспечивают превосходную износостойкость кабеля при интенсивном использовании и многократном подключении и отключении. Разъемы с покрытием из 24-каратного золота не тускнеют и не снижают проводимость с течением времени. Внешняя изоляция из экологически чистого PVC соответствует европейскому стандарту RoHS, а инновационная конструкция без защелок позволит избежать повреждения разъемов оборудования при непредвиденном извлечении кабеля.

Характеристики:

- Тип разъемов кабеля или переходника: DisplayPort 19M [штекер] / DisplayPort 19M [штекер]
- Материал проводника: медь
- Коннекторы/контакты: позолоченные
- Диаметр проводника передачи данных: 28 AWG
- Тип оболочки: RoHS PVC
- Поддержка: 8b/10b передачи данных
- Режим передачи: HBR2 (5.40 Gbit/s на канал, 4 полосы)
- Пропускная способность интерфейса: 21.6 Гбит
- Поддержка глубины цвета 6, 8, 10, 12 и 16 бит на цвет
- Поддержка DPCP (DisplayPort Content Protection)
- Максимальное разрешение: 5K 30 Hz, 4K 75Hz
- Совместимость: DisplayPort 1.1/1.2
- Экранирование: тройной экран

Товар произведен в соответствии с ТУ и сертифицирован для продажи в России и странах ТС