Dahua ASI1201E-D - влагозащищенный автономный RFID-считыватель с клавиатурой снабжен сенсорной клавиатурой и LCD экраном. Доступ в помещение происходит при помощи карты, пароля или комбинации пароль+карта.
Интегрированный считыватель может сканировать на расстоянии 3-6 сантиметров карточки стандарта EM (125 кГц). Максимальное число карт 30000 штук и сообщений 150000 могут сохраняться на память 16Мб. Данные обрабатываться с помощью 32-битного процессора, а управление устройством происходит непосредственно командами на клавиатуре или удаленно по сети с компьютера при помощи CMS программы.

Пользователи контроллером могут быть разделены на основные, VIP, гости, черный список или группы. Максимальное количество групп 128, для которых можно предусмотреть расписание или график, период действия и праздничные дни. Эти данные можно использовать для составления табеля рабочего времени в офисе, настроив время с помощью RTC.

Особенности:

- Идентификация: карта, пароль и их комбинации
- Поддержка протокола TCP/IP
- Запись до 30.000 карт и до 150.000 событий
- Поддержка многофункциональных карт
- Поддержка Wiegand или RS-485 для подключения
- Тревоги о незакрытой двери, проникновении, принудительная тревога, датчик кражи
- Запрет повторного прохода, многофункциональная карта
- Задание до 128 периодов работы и праздничных дней
- Функция Watch dog
- IP67.
- Единица измерения: 1 шт
- Габариты (мм): 142x62x23
- Масса (кг): 0.50

- Модель DHI-ASI1201E-D

Система

- Процессор 32 Bit
- Память 16Мб

Входы / выходы

- Входы 1 - датчик двери, 1 - кнопка
- Выходы 1 релейный (закрытие замка)
- Считыватель 1

Чтение карт

- Тип EM (125 кГц)
- Расстояние считывания 3-6 см
- Время <0.1с

Емкость

- Карты 30 000
- События 150 000

Функции

- ID настройки Управляется с ПК командами через CMS програму
- Настройки пользователей Основные, VIP пользователи, гости, черный список, группы
- Функции тревоги Превышено время ожидания двери, охранная сигнализация, принужденная сигнализация, несанкционированный вход
- Расписание 128 расписаний, 128 периодов, 128 праздников

Интерфейсы

- К ПС RJ45(10/100M)
- К считывателю Wiegand / RS485

Основные

- RTC Есть
- Голосовые подсказки Нет
- Тон вызова Зуммер
- LCD дисплей Сенсорная клавиатура с синей подсветкой
- Питание DC 9-15В/200мА
- Температуры -30°C - +60°C
- Влажность <95%
- Степень защиты IP67
- Размер 142x62x23 мм

- Вес 0.5 кг.