Серверный корпус ExeGate Pro 2U450-06/2U-600ADS

Технические характеристики

Высота	2U
Поддерживаемые форматы материнской платы	mini ITX, mini DTX, mATX, ATX
Материал передней панели	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Толщина металла, мм	1
Цвет корпуса	Черный
Цвет шасси	Серебристый
Питание	
Модель блока питания	ExeGate ServerPRO-2U-600ADS
Мощность блока питания, Вт	600
Форм-фактор блока питания	2U
Разъемы блока питания:	
24 pin ATX	1
(4+4) pin CPU	2
(6+2) pin PCI-E	2
SATA	6
IDE (Molex)	4
Конструкция	
Количество внутренних отсеков 3,5"	6 (длина матплаты до 185мм) 4 (длина матплаты более 185мм)
Количество внутренних отсеков 2,5"	3 (вместо 3 x 3.5")
Пылевой фильтр	Да (на передней панели)
Порты ввода/вывода	2 x USB 2.0
Индикаторы, LED	1 x Power, 1 x HDD
Выключатели на передней панели	POWER, RESET
Слоты расширения	7 (низкопрофильные)
Система охлаждения	
Установленные вентиляторы	2 x 8 см (на передней панели)
Дополнительные характеристики	
Максимальная высота вентилятора ЦП, мм	65
Максимальная длина видеокарты, мм	250
Максимальная длина видеокарты с HDD напротив, мм	210
Размер шасси (Г x Ш x В), мм	452 x 430 x 89
Размер с ручками и ушками (Г x Ш x В), мм	480 x 484 x 89
Вес нетто, кг	6,49
Вес брутто, кг	7,84
Размер упаковки (Г x Ш x В), мм	560 x 540 x 170
P/N	EX298479RUS
EAN	4895205183001
Сайт производителя	www.exegate.ru

Внешний вид товара, его цвет и характеристики могут отличаться от представленных на сайте. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров. Технические характеристики товара могут отличаться, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ.

© Copyright 2009-2025 ExeGate®. Все права защищены.