Люки D CERAMO

Строительство и ремонт • Сантехника • Водоснабжение • Ревизионные люки • EVECS

Скрытые ревизионные люки под плитку D CERAMO










- Предназначены для установки в стены,изготовленные из кладочных и листовых материалов.
- Насечки на внешней стороне алюминиевого профиля обеспечивают лучшую связку материала, заполняющего щель между торцом проема и рамой люка.
- Страховочная цепочка предотвращает выпадание дверцы при открытии.
- Дверца люка может быть отделана кафельной плиткой, природным и искусственным камнем, зеркалами и т. д.
- Возможно изготовление специальных изделий.



Габаритные размеры

Артикул	A × B	X × Y
D2020 ceramo	200 × 200	170 × 170
D2030 ceramo	200 × 300	170 × 270
D2040 ceramo	200 × 400	170 × 370
D2525 ceramo	250 × 250	220 × 220
D2540 ceramo	250 × 400	220 × 370
D3020 ceramo	300 × 200	270 × 170
D3030 ceramo	300 × 300	270 × 270
D3040 ceramo	300 × 400	270 × 370
D3050 ceramo	300 × 500	270 × 470
D3060 ceramo	300 × 600	270 × 570
D4020 ceramo	400 × 200	370 × 170
D4030 ceramo	400 × 300	370 × 270
D4040 ceramo	400 × 400	370 × 370
D4050 ceramo	400 × 500	370 × 470

Артикул	A × B	X × Y
D4060 ceramo	400 × 600	370 × 570
D5030 ceramo	500 × 300	470 × 270
D5040 ceramo	500 × 400	470 × 370
D5050 ceramo	500 × 500	470 × 470
D5060 ceramo	500 × 600	470 × 570
D6030 ceramo	600 × 300	570 × 270
D6040 ceramo	600 × 400	570 × 370
D6050 ceramo	600 × 500	570 × 470
D6060 ceramo	600 × 600	570 × 570





Ревизионные люки под плитку со съемной дверцей используются, когда перед ревизионным проемом есть препятствие (раковина, ванная, биде, стиральная машина).

Особенности монтажа

Люк-дверца ревизионный под плитку



Открытие люка:
Для открытия необходимо легко нажать до щелчка на верхнюю сторону дверцы. От выпадения ее защитит страховочная цепочка. Для удобного доступа к ревизионному пространству требуется отсоединить цепочку, аккуратно приподнять дверцу, вынуть ее из рамы и отложить в сторону.

Схема размещения плитки

При расчете схемы наложения плитки нужно соблюдать два правила:

✓ со стороны крепления на стальных штырях плитка должна размещаться встык
✓ с боковых сторон может выступать до 50 мм, сверху — до 30 мм

Пример монтажа:



