
Встраиваемые 2-модульные механизмы

Телевизионные розетки



Наименование	Код	Технические Характеристики
Розетка TV-R/SAT одиночная	2251.3 BA	Для установки при схема «звезда» (без терминального сопротивления) Специальная розетка для рабочих мест и постов централизации.
Розетка TV-R/SAT оконечная	2251.7 BA	Оконечная розетка для установки в последовательной или параллельной схеме. Специальная розетка для рабочих мест и постов централизации.
Розетка TV-R/SAT проходная	2251.8 BA	Проходная розетка для установки в последовательной или параллельной схеме . Специальная розетка для рабочих мест и постов централизации.



Наименование	Код	Технические Характеристики
Система установки при разветвлении		
Розетка TV-R без фильтра	8150	Также подходит для оконечной розетки
Розетка TV-R с фильтром	8150.3	Разделяет теле-и радиосигнал
Индуктивная серия:		
Розетка TV-R проходная	8150.7	Со 2 по 4
Розетка TV-R первоначальная	8150.8	С 5 по 9 Сертифицированы согласно стандартам Главного управления телевещания Накладка: 2250.8
		Отвечают UNE 20628-2-79 и UNE 20523-7-76.Согласно RD 279/1999, Норматив для общественных телекоммуникационных линий для обеспечения телесвязи в закрытых помещениях



Наименование	Код
Накладка для TV-R розетки	2250.8 BA BM

Технические Характеристики:
Накладки подходят для механизмов, см. 8150,8150.3, 8150.7, 8150.8

Розетка TV-R/SAT одиночная	8151.3	Для установки в схеме “ЗВЕЗДА” (без терминального сопротивления)
Розетка TV-R/SAT оконечная	8151.7	Оконечная при последовательной и каскадной конфигурации
Розетка TV-R/SAT проходная	8151.8	Проходная для установки при последовательной и каскадной конфигурации 2250.1
		Отвечают UNE 20628-2-79 и UNE 20523-7-76.Согласно RD 279/1999, Норматив для общественных телекоммуникационных линий для обеспечения телесвязи в закрытых помещениях



Наименование	Код
Накладка для TV/R-SAT розетки	2250.1 BA BM

Технические Характеристики:
Накладки подходят для механизмов, см. 8151.3, 8151.7, 8151.8.

Розетки телекоммуникационные (компьютерные)



Наименование	Код	Технические Характеристики
Розетка RJ45, 8 контактов, категория 5E (улучшенная) UTP	2218.5 BA BM	Согласно ISO 11801 Для подсоединения см. прилагаемые схемы и размеры