

Тип	L,мм	Количество комплектов метизов, шт	Масса,кг S=2,5мм
ССД 200	200	2	1,06
ССД 320	320		1,64
ССД 400	400		2,02
ССД 520	520		2,60
ССД 600	600		2,98
ССД 720	720		3,60
ССД 800	800		3,96
ССД 920	920		4,52
ССД 1000	1000	3	4,96
ССД 1120	1120		5,54
ССД 1200	1200		5,92
ССД 1320	1320		6,50
ССД 1400	1400		6,88
ССД 1500	1500	4	7,38
ССД 1520	1520		7,50
ССД 1600	1600		7,88
ССД 1720	1720		8,46
ССД 1800	1800		8,84
ССД 1920	1920	5	9,42
ССД 2000	2000		9,85
ССД 2120	2120		10,43
ССД 2200	2200		10,81
ССД 2320	2320		11,39
ССД 2400	2400		11,77
ССД 2520	2520		12,35
ССД 2600	2600		12,73
ССД 2720	2720		13,31
ССД 2800	2800		13,71
ССД 2920	2920		14,29
ССД 3000	3000		14,67

Стойка сдвоенная ССД Lx2,5

1 Назначение

1.1 Стойка сдвоенная служит для установки полок П150 - П650.

2 Технические данные

2.1 Основное климатическое исполнение: УТ1,5, У3, УХЛ1.

Изделия пригодны для эксплуатации в следующих климатических условиях:

- У; Т; УХЛ; ХЛ любых категорий размещения.

2.2 Класс стойкости к воздействию коррозии указываются в маркировочных данных.

Толщина цинкового покрытия для классов стойкости приведена в таблице.

Класс стойкости	Толщина покрытия, мкм	Метод нанесения покрытия	Указать в маркировочных данных
3	св. 12 до 19	предварительно	оц 3
3а	от 4 до 12	оцинкованный	оц
4	до 24,5	лист	оц 4
5	минимум 45	с погружением	г/ц 5
6	минимум 55	после	г/ц 6
7	минимум 70	изготовления	г/ц 7
8	минимум 85	ГОСТ 9.307	г/ц 8

Типовое л/к покрытие - окрашивание полиэфирной порошковой краской, RAL7035, толщина покрытия 60-200 мкм.

2.3 Габариты изделия: 80 x 60 x L, масса: см. таблицу.

3 Сведения о сертификации

3.1 Не подлежит обязательной сертификации.

4 Требования безопасности

4.1 Поверхность изделий не должна иметь острых кромок и заусенцев.

4.2 Безопасность изделий в процессе эксплуатации обеспечивается:

- механическими свойствами;
- применением противокоррозионной защиты;
- соблюдением условий применения и эксплуатации.

4.3 Изделия не содержат материалов, представляющих опасность для здоровья человека в условиях хранения, монтажа и эксплуатации.

5 Указания по применению

5.1 Монтаж необходимо производить в соответствии с проектом проводимых работ, утвержденным в установленном порядке.

5.2 Работы по монтажу должны осуществляться в соответствии с отраслевыми нормами и инструкциями по технике безопасности, утвержденными в установленном порядке.

5.3 Указания по монтажу изделий системы кабельных лотков представлены в руководстве по эксплуатации 25.11.23-070-01394366-2019 РЭ.

6 Условия хранения и транспортировки

6.1 Упакованные стойки перевозят любым видом закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

6.2 Условия хранения упакованных изделий с покрытием горячим цинком в части воздействия климатических факторов внешней среды - 2 по ГОСТ15150-69, порошковым покрытием - 5 по ГОСТ15150-69.

ПАСПОРТ

ССД LxS. 000 ПС

Стойка сдвоенная
ССД Lx2,5

г.Курган

7 Утилизация

7.1 При эксплуатации изделий вредного влияния на окружающую среду не происходит.

7.2 Утилизация изделия производится в порядке, установленном Законом РФ от 24 июня 1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления".

8 Гарантийные обязательства

8.1 Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям технических условий ТУ25.11.23-070-01394366-2019 при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 42 месяцев со дня их поставки.

9 Сведения о рекламациях

9.1 Рекламационные претензии к качеству товара могут быть направлены по адресу изготовителя.

10 Адрес изготовителя

10.1 Российская Федерация, 640000 г. Курган, пр. Машиностроителей 28, АО Курганский завод электромонтажных изделий. Тел. +7(3522) 255 - 450, электронная почта: emi@emi-kurgan.ru

11 Свидетельство о приемке

11.1 Изделие ССД Lx2,5 изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями Государственных стандартов, действующей технической документации ТУ 25.11.23-070-01394366-2019 и признано годным к эксплуатации.

Комплект:

Стойка С - 2шт.
Количество комплектов метизов - см. таблицу

1 комплект метизов состоит:
Болт М10х25 ГОСТ 7798-70 - 1шт.
Гайка М10 ГОСТ 5915-70 - 1шт.
Шайба 10 ГОСТ 6402-70 - 1шт.
Шайба 10 ГОСТ11371-78 -2шт.

Дата изготовления: _____

Номер партии: _____

ОТК: _____

