

Шнуры соединительные ШВВП 380В



Область применения	Для присоединения к электрическим сетям подвижных и не-подвижных установок бытового назначения, электроприборов, электроинструментов, машин и приборов бытового и аналогичного применения к сетям номинальным переменным напряжением до 380 В.
Проводник	Токопроводящая жила — медная, класс гибкости 5 по ГОСТ 22483. Исполнение жилы — многопроволочная.
Изоляция	Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).
Оболочка	Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ).
Маркировка	Наносится через каждые 500 мм. В маркировке указывается марко-размер шнура, год выпуска, кодовое обозначение или товарный знак предприятия-изготовителя.
Строительная длина	Не менее 50 м.
Температура эксплуатации	От +40°C до -25°C
Срок службы	6 лет при соблюдении условий эксплуатации. 10 лет при использовании в стационарной проводке. Срок службы исчисляется с даты изготовления шнура. Фактический срок службы не ограничивается указанным сроком службы, а определяется техническим состоянием.
Гарантийный срок эксплуатации	2 года со дня ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок исчисляют с даты ввода шнура в эксплуатацию.
Пожарная безопасность	Шнуры не распространяют горение при одиночной прокладке.
Соответствие стандартам	ГОСТ 7399-97



IEC 60332-1-2



-15°C



4 d

Шнуры соединительные

ШВВП 380В

Основные технические характеристики (справочные)								
Тип	Количество и сечение жил	Класс жилы	Номинальный диаметр по изоляции (мм)	Номинальный размер по оболочке (мм)	Максимальное сопротивление постоянному току 1 км жилы при температуре 20°C (Ом)	Стандартная длина бухт (м)	Вес кабеля примерный (кг/км)	Минимальный радиус изгиба (мм)
ШВВП	2 x 0,5	5	1,92	3,12 x 5,29	39,0	300	25,72	40
	2 x 0,75	5	2,18	3,38 x 5,53	26,0	250	32,68	40

Токовая нагрузка при сечении*	
Сечение (мм²)	Токовая нагрузка (А)
0,5	2,5
0,75	6

* — Возможно изготовление кабелей на номинальное напряжение 1 кВ

Схема расцветки жил	
Число жил в шнуре	
2	синий, коричневый