



ЗАЖИМ SL-22.1

Применяется для соединения изолированных алюминиевых или медных проводников. Можно использовать для подключения потребителя под напряжением (шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и контактных пластин). Срывная головка имеет маркер черного цвета.

Зажим не является герметичным.



Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Сечение жилы ответвления, мм ²	Размер головки, мм	Масса, кг
17251	SL-22.1	10-95	1,5-70	13	0,12

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Корпус зажима обеспечивает влаг защищенность контактов, что обеспечивает надежность конструкции и долгий срок эксплуатации
- ✓ Контактные части зажима смазаны тугоплавкой консистентной смазкой

ПЕРЕЙДИТЕ В НУЖНЫЙ РАЗДЕЛ ПО QR-КОДУ

ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА

ЗАЖИМ SL-22.127

Применяется для соединения неизолированных алюминиевых или медных проводников с изолированными алюминиевыми или медными проводниками. Можно использовать для подключения потребителя под напряжением (шестигранная срывная головка изолирована от болта затяжки и контактных пластин). Срывная головка имеет маркер желтого цвета.

Зажим не является герметичным.



Код	ТИП:	Сечение жилы основной линии, мм ²	Сечение жилы ответвления, мм ²	Размер головки, мм	Масса, кг
18010	SL-22.127	25-95	1,5-70	13	0,13

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ✓ Корпус зажима обеспечивает влагозащищенность контактов, что обеспечивает надежность конструкции и долгий срок эксплуатации
- ✓ Контактные части зажима смазаны тугоплавкой консистентной смазкой



Зажимы
SL

Изделия соответствуют требованиям ГОСТ Р 70352 и СТО 34.01-2.2-004 ПАО «Россети»