Зубило Бучарда

professional

Применяется для работы перфоратором или отбойным молотком в ударном режиме без вращения по бетону, кирпичу, камню. Имеет ударную платформу с пирамидальными выступами. Используется для удаления штукатурки, ровнителя, старой краски, очистки арматуры без ее повреждения от рыхлых старых слоев бетона, создания технических шероховатостей с последующей облицовкой плиткой, создания декоративной шероховатости на поверхности камня. Изготовлено из инструментальной стали 40Х.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-7-418	45х45 х 180 мм,16 зубов, SDS-plus	25
36-7-424	45х45 х 240 мм,16 зубов, SDS-MAX	25

Пика

professional

Применяется с перфоратором в режиме удара без вращения для удаления старой штукатурки, керамической плитки со стен, разбивания бетона, прокладки каналов для труб и электрического кабеля, пробивания отверстий.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-7-925	14 х 250 мм, SDS-plus	25
36-7-928	18 х 280 мм, SDS-MAX	50
36-7-940	18 х 400 мм, SDS-MAX	25
36-7-960	18 х 600 мм, SDS-MAX	20

Коронка с твердосплавными напайками в сборе

professional

Применяется для ударного сверления перфоратором глухих и сквозных отверстий в кирпиче, бетоне, пенобетоне под монтажные коробки, вентиляционные и сантехнические трубы. Изготовлена из стали 40Х с твердосплавными напайками из карбида Вольфрама ВК-8 твердостью 89-91HRC.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-7-765	М22 х 65 мм, SDS-plus	20
36-7-768	М22 х 68 мм, SDS-plus	20
36-7-780	М22 х 80 мм, SDS-plus	20
36-2-090	М22 х 90 мм, SDS-MAX	5
36-2-100	М22 х 100 мм, SDS-MAX	5
36-2-120	М22 х 120 мм, SDS-MAX	5
36-2-125	М22 х 125 мм, SDS-MAX	5

Удлинитель для коронки по бетону М22, со сверлом, винт М8

professional

Применяется в сборе с коронками по бетону для работы перфоратором для ударного сверления бетона, кирпича, камня. Резьба адаптера М22. Изготовлено из инструментальной стали 40Х.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-7-950	350 мм, SDS-plus	30
36-7-951	450 мм, SDS-plus	25
36-7-952	600 мм, SDS-plus	20
36-7-953	800 мм, SDS-plus	15
36-7-954	1000 мм, SDS-plus	10
36-8-005	200/250 мм, SDS-MAX	50
36-8-006	530/600 мм, SDS-MAX	10

Сверла по дереву

Сверло по дереву спиральное

Изготовлено из углеродистой стали. Центрирующее острие предотвращает смещение сверла в сторону и исключает необходимость в предварительном засверливании. Цилиндрический хвостовик.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-8-503	3 мм	250
36-8-504	4 мм	250
36-8-505	5 мм	200
36-8-506	6 мм	100
36-8-508	8 мм	100
36-8-510	10 мм	100
36-8-512	12 мм	50

Набор сверл спиральных по дереву



артикул	характеристика	кол-во в уп.
36-8-520	6-8-10-12-13-14 мм, 6 шт., длина 300 мм. Цилиндрический хвостовки.	20

Сверло Левиса винтовое по дереву

professional

Изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали HCS. Резьбовое острие обеспечивает самозатягивание сверла в древесину, что существенно снижает усилия оператора. Шестигранный хвостовик для прочного удержания в патроне без проскальзывания.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-7-408	8 х 460 мм	30
35-7-410	10 х 460 мм	15
35-7-412	12 х 460 мм	15
35-7-414	14 х 460 мм	15
35-7-416	16 х 460 мм	15
35-7-418	18 х 460 мм	15
35-7-420	20 х 460 мм	15
35-7-422	22 х 460 мм	15
35-7-425	25 х 460 мм	5
35-7-428	28 х 460 мм	10
35-7-430	30 х 460 мм	5
35-7-432	32 х 460 мм	5
35-7-435	35 х 460 мм	5
35-7-438	38 х 460 мм	10
35-7-440	40 х 460 мм	5

Удлинитель для сверла Левиса

professional

Предназначен для увеличения длины сверла Левиса. Изделие полностью изготовлено из углеродистой стали ст45 и отличается продолжительным сроком службы. Хвостовик шестигранный (HEX), Ø12,5 мм. Фиксируется двумя гужонами.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-7-441	150 мм	40

Сверла с зенкером для мебельных стяжек

professional

Состоит из основного сверла, которое делает отверстие под рабочую часть конфирмата с резьбой, и двух подрезных фрез. Одна фреза подрезает отверстие для головки конфирмата, а вторая под шляпку. В комплект входит шестигранный ключ для стопорного болта, который держит сверло в адаптере.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-7-555	4 мм/зенкер 6,5 мм, (для стяжки 5х50)	200
35-7-575	5 мм/зенкер 9,5 мм, (для стяжки 7х50)	200
35-7-577	5 мм/зенкер 9,5 мм, (для стяжки 7х70)	200

Сверло (фреза) Форстнера по дереву

Изготовлена из легированной инструментальной стали с карбидными напайками и центрирующим сверлом. Цилиндрический хвостовик.





артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-712	12 мм	10
35-4-713	13 мм	10
35-4-714	14 мм	10
35-4-715	15 мм	10
35-4-716	16 мм	10
35-4-718	18 мм	10
35-4-719	19 мм	10
35-4-720	20 мм	10
35-4-722	22 мм	10
35-4-724	24 мм	10
35-4-725	25 мм	10
35-4-726	26 мм	10
35-4-728	28 мм	10
35-4-730	30 мм	10
35-4-732	32 мм	10
35-4-735	35 мм	10
35-4-740	40 мм	10
35-4-742	42 мм	10
35-4-745	45 мм	10
35-4-750	50 мм	10
35-4-753	53 мм	10
35-4-755	55 мм	10
35-4-760	60 мм	10

Сверло по дереву перовое

professional

Для сверления отверстий в дереве. Трехгранный хвостовик не позволяет проворачиваться сверлу в патроне. Оксидированное.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-510	10 х 152 мм	75
35-4-512	12 х 150 мм	75
35-4-514	14 х 150 мм	75
35-4-516	16 х 150 мм	75
35-4-518	18 х 150 мм	75
35-4-520	20 х 150 мм	75
35-4-522	22 х 150 мм	75
35-4-524	24 х 150 мм	75
35-4-525	25 х 150 мм	75
35-4-528	28 х 150 мм	60
35-4-530	30 х 150 мм	60
35-4-532	32 х 150 мм	60
35-4-535	35 х 150 мм	60
35-4-536	36 х 150 мм	60
35-4-538	38 х 150 мм	60
35-4-540	40 х 150 мм	60
35-4-545	45 х 150 мм	50
35-4-550	50 х 150 мм	50
35-4-555	55 х 150 мм	50

Набор сверл перовых

Применение: для сверления отверстий в твердой и мягкой древесине.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-1-108	6 шт.: 10 мм, 12 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 25 мм	25

Удлинитель для перовых сверл

Изготовлен из инструментальной стали. Размер хвостовика 1/4. Тип хвостовика – шестигранный HEX. В адаптер вставляются сверла с диаметром хвостовика 1/4 и фиксируются двумя гужонами.



артикул	характеристика	кол-во в уп.
35-4-500	300 мм	40