


Кабели для интерфейса RS-485/422

Кабель стандарта RS-485/422 предназначен для передачи низкочастотных сигналов, реализации функций контроля и управления в промышленных сетях. Кабель выполнен в экранированном исполнении SF/UTP и предназначен для стационарной/не стационарной прокладки как внутри, так и вне зданий. Диаметр проводников составляет 22/24 AWG. Экранирование кабеля выполнено оплеткой из проволок на основе луженой меди и полиэфирной алюминиевой фольгой с дренажным проводником. Внешняя оболочка выполнена из огнестойкого ПВХ, исполнение FR-PVC, стойкого к ультрафиолету. Кабель может применяться в системах с классом защиты IP67, в агрессивных промышленных средах. Внешняя оболочка устойчива к ультрафиолету, маслам и нефтепродуктам. Может использоваться в расширенном температурном диапазоне.

1 пара



1. Внешняя оболочка
2. Оплетка из луженой меди
3. Дренажный проводник
4. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
5. Медный проводник (многожильный)
6. Изоляция проводника


- Напряжение: не более 50 В
- Стандарт RS-485/422
- Конструкция: SF/UTP
- Диаметр проводника: 7x0,25 мм (22 AWG)
- Проводник: медный многожильный
- Оболочка кабеля: огнестойкий ПВХ (FR-PVC)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м

Артикул **RS-485 1x2x22AWG/7**

Наименование **Кабель для интерфейса RS-485, 1x2x22 AWG, 120 Ом, многожильный (stranded), SF/UTP, -55 C - +70 C, FR-PVC**

Код для заказа **7747с**

2 пары



1. Внешняя оболочка
2. Оплетка из луженой меди
3. Экран из полиэфирной алюминиевой фольги
4. Буферный наполнитель
5. Медный проводник (многожильный)
6. Дренажный проводник
7. Изоляция проводника

- Напряжение: не более 50 В
- Стандарт RS-485/422
- Конструкция: SF/UTP
- Диаметр проводника: 7x0,20 мм (24 AWG)
- Проводник: медный многожильный
- Оболочка кабеля: огнестойкий ПВХ (FR-PVC)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м

Артикул **RS-485 2x2x24AWG/7**

Наименование **Кабель для интерфейса RS-485/RS-422, 2x(2x24 AWG), многожильный (stranded), экран - фольга + оплетка 90%, - 45 C - +80 C, FR-PVC**

Код для заказа **7746с**

2 пары



- Напряжение: не более 50 В
- Стандарт RS-485/422
- Конструкция: SF/UTP
- Диаметр проводника: 7x0,25 мм (22 AWG)
- Проводник: медный многожильный
- Оболочка кабеля: огнестойкий ПВХ (FR-PVC)
- Упаковка: фанерный барабан, 305м