

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24В

НОВИНКА

**ЧЕСТНЫЕ
ВАТТЫ**



IP20 и IP67
степень
защиты



от 60 до 400 Вт
мощность



безопасная
конструкция



2 года
гарантии



НАДЕЖНОЕ И МОЩНОЕ ПИТАНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ ПОДСВЕТКИ

Драйверы преобразуют параметры входящего сетевого напряжения 230 В 50/60 Гц в постоянное напряжение 24 В, необходимое для питания светодиодной ленты*. Драйверы IЕК® совместимы со светодиодными лентами любых производителей, обеспечивают длительную и стабильную работу любых источников света на основе светодиодов.



Бренд IЕК — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru

ДРАЙВЕРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНОЙ ЛЕНТЫ 24В

- › Встроенная защита от перегрева, возгорания и короткого замыкания
- › Многоэтапный контроль качества производства на всех этапах гарантирует высокое качество
- › Металлический корпус, компактные размеры и лаконичный дизайн
- › Влагостойкие модели залиты специальным компаундом, обеспечивающим защиту IP67
- › Гальваническая изоляция прочностью 3750В обеспечивает защиту от перепадов напряжения и соответствует ГОСТ IEC 61347-2-13

*ФОРМУЛА ПОДБОРА ДРАЙВЕРА

Потребляемая мощность одного метра ленты (Вт/м) × Необходимая длина светодиодной ленты (м) + 25% (запас по мощности) = Мощность блока питания (Вт).

Мощность, Вт/м	Степень защиты	Кол-во каналов	Габариты, Д×Ш×В, см	Артикул
60	IP20	1	17×3,4×2,1	LSP1-060-24-20-33-PRO
100	IP20	2	14,5×4,8×3,2	LSP1-100-24-20-33-PRO
200	IP20	2	19,5×4,9×3,2	LSP1-200-24-20-13-PRO
250	IP20	2	26×4,9×3,2	LSP1-250-24-20-33-PRO
400	IP20	2	24,5×6,4×4,8	LSP1-400-24-20-13-PRO
60	IP67	1	22×3,3×2,3	LSP1-060-24-67-15-PRO
100	IP67	1	118,6×6,3×3,4	LSP1-100-24-67-15-PRO
250	IP67	2	20,4×7,5×3,4	LSP1-250-24-67-15-PRO



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

iek.ru