



Пневматические нейлеры для гвоздей по бетону и металлу

Профессиональные нейлеры для крепления различных листовых материалов к бетону или камню. Мгновенный монтаж и простота работы. Быстрое крепление без предварительной подготовки.

- Прочный корпус из алюминия
- Безопасная работа – одиночные режимы выстрела
- Малый расход воздуха на удар
- Вместительный магазин для гвоздей

ПРОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ



SINGLE

ОДИНОЧНЫЙ
РЕЖИМ
РАБОТЫ



Модельный ряд

нейлеров пневматических для гвоздей по бетону и металлу



Модель	CN 40
Тип магазина	реечный
Тип гвоздей	CN
Размер гвоздей, мм	15–40
Кол-во гвоздей в магазине, шт.	30
Режим работы	одиночный
Размер воздушного штуцера, дюйм	1/4
Расход воздуха на удар, л/мин	4.2
Рабочее давление, бар	5–8
Тип соединения	Рapid (EURO)
Материал корпуса	алюминий
Комплектация	нейлер, штуцер 1/4", набор имбусовых ключей, масленка, инструкция
Габариты инструмента (Д × Ш × В), мм	380 × 380 × 100
Габариты упаковки (Д × Ш × В), мм	400 × 400 × 110
Вес инструмента, кг	3.6
Артикул	31940



Модель	FST 50
Тип магазина	реечный
Тип гвоздей	FST
Размер гвоздей, мм	15–50
Кол-во гвоздей в магазине, шт.	100
Режим работы	одиночный
Размер воздушного штуцера, дюйм	1/4
Расход воздуха на удар, л/мин	1.4
Рабочее давление, бар	4–7
Тип соединения	Рapid (EURO)
Материал корпуса	алюминий
Комплектация	нейлер, штуцер 1/4", набор имбусовых ключей, масленка, инструкция
Габариты инструмента (Д × Ш × В), мм	300 × 260 × 80
Габариты упаковки (Д × Ш × В), мм	350 × 285 × 90
Вес инструмента, кг	2
Артикул	31943



Нейлер пневматический CN 40

для гвоздей по бетону и металлу



CN

ТИП ГВОЗДЕЙ

15-40 мм
ДЛИНА ГВОЗДЕЙ

4.2 л/удар
РАСХОД ВОЗДУХА

3.6 кг
ВЕС ИНСТРУМЕНТА

- Литой алюминиевый корпус
- Обрезиненная рукоятка для удобного хвата
- Магазин на 30 гвоздей
- Простота в использовании
- Устойчив к перегреву, пожаробезопасен
- Низкое потребление воздуха на удар



Упаковка: картонная коробка

Модель	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
CN 40	15-40	30	нейлер, штуцер 1/4", набор имбусовых ключей, масленка, инструкция	3.6	31940

CN

Оцинкованные усиленные



Упаковка:
коробка картонная 180 × 79 × 100 мм

- **Пулевидная форма наконечника** и ступенчатое заужение тела гвоздя для уменьшения сколов и трещин
- **Кованый наконечник** – металл на острие уплотнен методом холоднойковки
- **Увеличенный диаметр** – повышенная прочность соединения и стойкость к изгибанию
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи нейлера
- **Цинковое покрытие** для защиты от коррозии

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Количество в кассете, шт.	Длина, мм	Количество в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
3.05	6.1–6.3	10	15	1000	1.005	305387-15
			17	1000	1.111	305387-17
			19	1000	1.217	305387-19
			22	1000	1.376	305387-22
			25	1000	1.535	305387-25*
			32	1000	1.906	305387-32

Для крепления листовых материалов и различных конструкций: профлист, фанера, металлические направляющие, инженерные системы и др. к бетону средней и высокой прочности, кирпичу, металлу толщиной до 5 мм. Рекомендуется также при работе с неоднородными материалами.

25-000116 / www.zubr.ru / * Данный артикул представлен на фото.

CN

Оцинкованные



Упаковка:
коробка картонная 180 × 79 × 100 мм

- **Небольшой диаметр гвоздя** уменьшает деформацию при вхождении в материал
- **Уменьшают возможность растрескивания или раскалывания материала** при монтаже, что особенно важно при работе близко к краям
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи нейлера
- **Цинковое покрытие** для защиты от коррозии

Диаметр, мм	Диаметр головки, мм	Количество в кассете, шт.	Длина, мм	Количество в уп., шт.	Вес упаковки, кг	Артикул
2.7	6.1–6.3	10	15	1000	0.950	305388-15
			17	1000	1.039	305388-17
			19	1000	1.128	305388-19
			22	1000	1.261	305388-22
			25	1000	1.395	305388-25*
			32	1000	1.706	305388-32
			35	1000	1.839	305388-35
			40	1000	2.061	305388-40

Для крепления листовых материалов и различных конструкций: профлист, фанера, металлические направляющие, инженерные системы и др. к легкому бетону, кирпичу, пескоцементным блокам, шлакоблокам и т.п., и металлу толщиной менее 5 мм.

Нейлер пневматический FST 50

для гвоздей по бетону и металлу



FST

ТИП ГВОЗДЕЙ

15-50 мм
ДЛИНА ГВОЗДЕЙ

1.4 л/удар
РАСХОД ВОЗДУХА

2 кг
ВЕС ИНСТРУМЕНТА

- Литой алюминиевый корпус
- Обрезиненная рукоятка для удобного хвата
- Большой магазин на 100 гвоздей
- Простота в использовании
- Устойчив к перегреву, пожаробезопасен
- Низкое потребление воздуха на удар



Упаковка: картонная коробка

Модель	Размер гвоздей, мм	Кол-во гвоздей в магазине, шт.	Комплектация	Вес, кг	Артикул
FST 50	15-50	100	нейлер, штуцер 1/4", набор имбусовых ключей, масленка, инструкция	2	31943

FST

Оцинкованные финишные



Упаковка:
коробка картонная

- **Уменьшенная головка** позволяет утопить финишный гвоздь в материале, благодаря чему он становится практически незаметен
- **Маленький диаметр** препятствует растрескиванию или раскалыванию материала при монтаже, что особенно важно для финишной отделки
- **Быстрый монтаж:** гвоздь забивается при помощи нейлера
- **Цинковое покрытие** для защиты от коррозии

Диаметр, мм	Количество в кассете, шт.	Длина, мм	Количество в уп., шт.	Артикул
1.8	100	18	1000	305389-18
		25	1000	305389-25
		30	1000	305389-30
		40	1000	305389-40
		45	1000	305389-45*
		50	1000	305389-50

Для крепления отделочных материалов к бетонным (до 300 марки), кирпичным и металлическим (стальным толщиной до 2 мм и алюминиевым толщиной до 2,5 мм) основаниям.

арт. 31940



арт. 31943



Рекомендации по выбору нейлера



Монтаж кровли

Модель	Артикул
CRN-45	31920



Сборка каркаса дома и установка черновых полов

Модель	Артикул
CNW-57	31910
CNW-70	31912
CNW-90	31914
CNW-100	31915*



Сборка каркаса дома

Модель	Артикул
SN21-90	31931*
SN21-90A	31923
SN34-90	31924
SN34-90A	31925



Обивка мебели

Модель	Артикул
T80	31938

Для внутренней отделки

Модель	Артикул
T55/300 2B1	31937*
T300-30	31932
T300-50	31933
DA34-84	31926



Монтаж фасада

Модель	Артикул
CSN-65	31922



Установка наличников

Модель	Артикул
PO.6-25	31936



Монтаж изоляционных материалов

Модель	Артикул
53F-13	31934*
53F-22	31935



Монтаж по бетону

Модель	Артикул
CN-40	31940*
FST-50	31943

