060 240
Ключ гаечный комбинированный с трещоткой N7R

- Накидная часть прямого исполнения
- Накидная часть оборудована трещоточным механизмом с углом переключения 5°, что обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Смена направления работы трещотки простым переворачиванием ключа
- Накидная часть имеет специальный 12-гранный профиль
- Губки рожковой части отклонены от оси ключа на 15°





Размер мм	b2 мм	b1 мм	a2 мм	a1 мм	L мм	Масса г	Тип	Артикул
8	18	18	5	7	141	42	N7R-8	060 240 008
9	20	20	5,5	8	149	50	N7R-9	060 240 009
10	21	21	6	8	157	60	N7R-10	060 240 010
11	23	23	6,5	8	165	67	N7R-11	060 240 011
12	25	25	6,8	9,5	173	89	N7R-12	060 240 012
13	26	26	7,2	9,5	181	98	N7R-13	060 240 013
14	29	29	7,5	9,5	189	128	N7R-14	060 240 014
15	29	30	7,5	9,5	197	130	N7R-15	060 240 015
16	33	32	7,8	10,5	205	160	N7R-16	060 240 016

Размер мм	b2 мм	b1 мм	a2 мм	a1 мм	L мм	Масса г	Тип	Артикул
17	35	34	9	10,5	213	180	N7R-17	060 240 017
18	37	35	9,3	11	221	195	N7R-18	060 240 018
19	39	36	9,5	11	229	212	N7R-19	060 240 019
22	44	39	9,6	12	290	300	N7R-22	060 240 022
24	52	45	10,5	13	310	395	N7R-24	060 240 024
27	54	50	11,5	14	330	485	N7R-27	060 240 027
30	59	54	12	15,5	350	750	N7R-30	060 240 030
32	65	62	12	16	395	1095	N7R-32	060 240 032

060 249
Ключ гаечный комбинированный N7UR с переключающейся трещоткой

- Накидная часть оборудована реверсивным трещоточным механизмом с углом переключения 5°, что обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах
- Накидная часть отклонена от оси ключа на 15°
- Накидная часть имеет специальный 12-гранный профиль
- Губки рожковой части отклонены от оси ключа на 15°





Размер мм	b2 мм	b1 мм	a2 мм	a1 мм	L мм	Масса г	Тип	Артикул
8	19	17,5	4	5	134,4	33	N7UR-8	060 249 008
9	21	19,3	4	6	158,5	44	N7UR-9	060 249 009
10	23	21,0	4	6	158,5	56	N7UR-10	060 249 010
11	26	22,5	5	7	164,6	65	N7UR-11	060 249 011
12	28	23,6	5	7	167,7	71	N7UR-12	060 249 012
13	30	25,7	5	8	177,4	91	N7UR-13	060 249 013

Размер мм	b2 мм	b1 мм	a2 мм	a1 мм	L мм	Масса г	Тип	Артикул
14	32	28,2	6	8	189,5	104	N7UR-14	060 249 014
15	34	29,5	6	9	198,4	128	N7UR-15	060 249 015
16	35	31,7	6	9	205,4	141	N7UR-16	060 249 016
17	37	33,6	6	10	224,4	165	N7UR-17	060 249 017
18	39	34,6	7	10	235,4	201	N7UR-18	060 249 018
19	41	36,3	7	11	246,4	210	N7UR-19	060 249 019

