




GR070 Basic  
588×588×50мм



| Артикул                   | Мощность, Вт | КЦТ, К | Световой поток, лм | Рассеиватель | Исполнение |
|---------------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|------------|
| B1-R3-00010-31G02-2003540 | 35           | 4000   | 3000               | Опал         |            |
| B1-R3-00010-31G03-2003540 | 35           | 4000   | 3600               | Призма       |            |
| B1-R3-00010-31GA2-2003540 | 35           | 4000   | 3000               | Опал         | EM 1h      |
| B1-R3-00010-31GA3-2003540 | 35           | 4000   | 3600               | Призма       | EM 1h      |
| B1-R3-00010-31G02-2006040 | 60           | 4000   | 4700               | Опал         |            |
| B1-R3-00010-31G03-2006040 | 60           | 4000   | 5700               | Призма       |            |
| B1-R3-00010-31GA2-2006040 | 60           | 4000   | 4700               | Опал         | EM 1h      |
| B1-R3-00010-31GA3-2006040 | 60           | 4000   | 5700               | Призма       | EM 1h      |
| B1-R3-00010-31G02-2003550 | 35           | 5000   | 3000               | Опал         |            |
| B1-R3-00010-31G03-2003550 | 35           | 5000   | 3600               | Призма       |            |
| B1-R3-00010-31GA2-2003550 | 35           | 5000   | 3000               | Опал         | EM 1h      |
| B1-R3-00010-31GA3-2003550 | 35           | 5000   | 3600               | Призма       | EM 1h      |
| B1-R3-00010-31G02-2006050 | 60           | 5000   | 4700               | Опал         |            |
| B1-R3-00010-31G03-2006050 | 60           | 5000   | 5700               | Призма       |            |
| B1-R3-00010-31GA2-2006050 | 60           | 5000   | 4700               | Опал         | EM 1h      |
| B1-R3-00010-31GA3-2006050 | 60           | 5000   | 5700               | Призма       | EM 1h      |



Призма



Опал



**Описание**

Самое экономичное решение для светильников в потолки Грильято. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

**Назначение**

Освещение офисов, холлов, административных помещений.

**Монтаж**

Светильники для монтажа в подвесные потолки Грильято при помощи специальных планок. Светильник может быть зафиксирован на уровне ячеек Грильято высотой 30, 40 или 50 мм.

**Характеристики**

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP20

Диапазон рабочих температур окружающей среды: +1°C ... +40°C

Диапазон входного напряжения (АС): 198 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности >0,95

Коэффициент пульсации: <2%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 3 года (подробнее о гарантии на стр. 394)