

ДАТЧИК КОНТРОЛЯ ПРОТЕЧКИ ВОДЫ SW005

Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при прикосновении к пластинам-контактам.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры (Д×Ш×В)	52×45×14 мм
Длина установочного провода	3 м (с возможностью увеличить до 500 м)
Тип выходного сигнала	открытый коллектор, max 50 мА
Напряжение питания U _{пит}	от 12 до 24 В постоянного тока
Температурный диапазон окруж. среды	+ 5 °С . . . + 40 °С
Максимальное удаление от контроллера	500 м
Степень защиты	IP67
Масса	60 г
Гарантия	6 лет

Таблица цветовой маркировки проводов

Цвета проводов	Красный	Желтый	Зеленый
Назначение проводов	+U _{пит}	IN	GND

Совместим с модулями:

- Neptun Smart
 - Neptun Smart+
 - Neptun Smart+18
 - Neptun Base
- Neptun ProW
 - Neptun ProW+
 - Neptun ProW+ WiFi
 - Блок расширения проводных датчиков ProW

Преимущества

Датчик предназначен преимущественно для накладного монтажа.

Датчики активные: каждый оснащен индивидуальной платой, что гарантирует защиту от ложных срабатываний под влиянием наводок и электромагнитного излучения.

Герметичный: при попадании воды (при уборке или аварийной ситуации) достаточно просто протереть контакты салфеткой, влага не попадает внутрь, сбои в срабатывании исключены.

