



НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ ПЛОСКИЕ НШП

НОВИНКА

**ПРАКТИЧНО, НАДЕЖНО,
ДОЛГОВЕЧНО**



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



НАКОНЕЧНИКИ ШТИФТОВЫЕ ПЛОСКИЕ НШП

ПРАКТИЧНО, НАДЕЖНО, ДОЛГОВЕЧНО

Предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами различного сечения в электрических цепях переменного и постоянного тока. Применяются для подключения к автоматическим выключателям и прочим электрическим устройствам с ограниченной шириной контактной клеммы.

- **Олово-висмутовое покрытие**
позволяет предотвратить коррозию и повышает износостойкость при любых погодных-климатических условиях
- **Насечки на внутренней поверхности трубной части наконечников**
обеспечивают механическую прочность и качество электрического контакта
- **Сварной шов на участке контактного скругления под кабельную жилу**
обеспечивает надежную опрессовку
- **Упаковка с zip-замком**
герметична, удобна в хранении и имеет возможность многократного использования

Технические характеристики	
Материал	луженая медь
Диапазон сечения жилы, мм ²	от 0,5 до 95
Диапазон выдерживаемого электрического тока, А	от 18 до 310
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +80
Срок службы	не менее 25 лет
Гарантия	5 лет



Наименование	Номинальный ток, А	Длина контактной части, мм	Артикул
Наконечник НШП 1,5-12	18	12,0	UNN10-D15-12-001
Наконечник НШП 10-12	70	12,0	UNN10-10-12-001
Наконечник НШП 16-13	95	13,0	UNN10-16-13-001
Наконечник НШП 2,5-12	30	12,0	UNN10-D25-12-001
Наконечник НШП 25-15	125	15,0	UNN10-25-15-001
Наконечник НШП 35-20	170	20,0	UNN10-35-20-001
Наконечник НШП 50-20	230	20,0	UNN10-50-20-001
Наконечник НШП 6,0-12	50	14,0	UNN10-06-12-001
Наконечник НШП 70-25	265	31,0	UNN10-70-25-001
Наконечник НШП 95-25	310	23,5	UNN10-95-25-001