



Клеммные соединения D95/26 с винтовым зажимом



Проходные - ширина 26 мм 1.024 in



D95/26



ширина 26 мм 1.024 in



Описание

- Закрытый клеммный блок: не требуется торцевой изолятор - оптимальная надежность.
- Для использования замыкающих переключателей пользователю нужно вырезать разделитель.

Информация для заказа

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
Проходная клемма	Серый	D95/26	1SNA400370R2400	10	215.00
	Синий	D95/26.N	1SNA400371R1100	10	215.00
	Желтый	D95/26.YL	1SNA400791R0000	10	215.00

Основные технические данные

Подключение	IEC	UL	CSA
1 провод на зажим	Жесткий - Одножильный / Многожильный	35-120 мм²	2-0000 AWG
	Гибкий	35-95 мм²	2-0000 AWG
	с изолированным наконечником Калибр	B12	
Номинальный ток / Номинальное сечение	232 A / 95 мм²	230 A / 0000 AWG	230 A / 0000 AWG
Номинальный кратковременно допустимый сквозной ток (1с)	11400 A		
Номинальное напряжение	1000 V	600 V	600 V
Выдерживаемое импульсное напряжение	8000 V		
Защита	IP10	NEMA	

Инструкции по монтажу

Рейка		TH 35-7.5, TH 35-15
Длина зачистки изоляции		26 мм 1.02 in
Инструмент		Шестигранный ключ Ø 6 мм Ø 0.236 in
Момент затяжки		9 - 9.5 N.m 79.5 - 83.9 lb.in

Данные о подключении для одного жесткого - одножильного / многожильного - гибкого провода (если применимо) являются обязательной информацией, требуемой стандартами IEC, UL и CSA. Все остальные данные приводятся только для справки. Подробную информацию см. в наших сертификатах CB, UL и CSA, а также в технических характеристиках на сайте <http://www.te.com>

CE	RoHS	UL	CSA	Gost R
----	------	----	-----	--------

Принадлежности

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
1 Торцевые фиксаторы 12 мм	Серый	BADH	1SNA116900R2700	50	24.00
2 Переключатели		JB26-2	1SNK926302R0000	5	41.20
		JB26-3	1SNK926303R0000	5	65.70
		JB26-5	1SNK926305R0000	5	115.70
		JB26-10	1SNK926310R0000	5	241.50
		RC1010	1SNA238000R1600	1	1.30
3 Маркеры клеммных соединений	Белый				

Полный список принадлежностей см. в характеристиках клеммного соединения. Некоторые принадлежности, например, переключатели, могут привести к изменению номинальных характеристик клеммного соединения: полную информацию см. в каталоге принадлежностей.

Клеммные соединения с заземлением с винтовым зажимом

Описание	Цвет	Тип	Код для заказа	Упаковка кол-во	Масса (1 шт.) g
Заземление	Зеленый-желтый	D95/26.P	1SNA400620R1700	10	278.00

Все технические данные по стандарту UL/CSA и размеры в дюймах указываются наклонным шрифтом. Технические данные действительны только в случае использования медных проводов.