

Однорядные радиальные шарикоподшипники



Базовый тип и серия

- 600:** метрические, малогабаритные
- 16000:** метрические, тонкого сечения
- 6000:** метрические, сверхлегкие
- 6200:** метрические, легкие
- 6300:** метрические, средние
- 6800:** метрические, сверхтонкого сечения
- 6900:** метрические, очень тонкого сечения
- BL 200:** метрические, максимальная нагрузка, легкие
- BL 300:** метрические, максимальная нагрузка, средние
- KLNJ:** дюймовые, малогабаритные
- XIJ:** дюймовые, сверхлегкие
- IJ:** дюймовые, легкие
- MJ:** дюймовые, средние

Характеристики

- V:** одностороннее бесконтактное уплотнение
- VV:** двустороннее бесконтактное уплотнение
- Z:** защитная шайба с одной стороны
- ZZ:** защитные шайбы с двух сторон
- DU:** одностороннее контактное уплотнение
- DDU:** двустороннее контактное уплотнение
- NR:** кольцевая канавка со стопорным кольцом
- M:** латунный сепаратор
- Не указано:** стальной сепаратор

Уровень шума

- E:** уровень электромотора

62

05

ZZ

C3

E

Внутренний диаметр Метрическая система измерения

(от 04 и более умножаем последние две цифры на 5, чтобы получить внутренний диаметр в мм)

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| 00: 10 мм | 03: 17 мм | 12: 60 мм |
| 01: 12 мм | 04: 20 мм | 20: 100 мм |
| 02: 15 мм | 05: 25 мм | |


Дюймовая система измерения: размеры указаны как есть

Внутренний зазор:

- C2:** меньший, чем нормальный
- Не указано:** нормальный
- C3:** больший, чем нормальный
- C4:** больше, чем C3

Однорядные радиальные шарикоподшипники

Внутренний диаметр 260 – 360 мм



Открытый тип



Габаритные размеры (мм)			Динамическая грузоподъемность (N)		Предельная скорость (обор./мин)		Номер подшипника	Масса (кг)
d	D	B	C _r	C _{0r}	Смазка	Масло		Прибл.
260	320	28	101 000	148 000	1 600	1 900	6852	4,84
	360	46	204 000	255 000	1 500	1 800	6952	14
	400	44	237 000	310 000	1 400	1 700	16052	21,1
	400	65	291 000	375 000	1 400	1 700	6052	29,4
	480	80	400 000	540 000	1 100	1 300	6252	67
	540	102	505 000	710 000	1 000	1 200	6352	118
280	350	33	133 000	191 000	1 500	1 700	6856	7,2
	380	46	209 000	272 000	1 400	1 700	6956	15,1
	420	44	243 000	330 000	1 300	1 600	16056	22,7
	420	65	300 000	410 000	1 300	1 600	6056	31,2
	500	80	400 000	550 000	1 000	1 300	6256	70,4
	580	108	570 000	840 000	900	1 100	6356	144
300	380	38	166 000	233 000	1 300	1 600	6860	10,3
	420	56	269 000	370 000	1 300	1 500	6960	23,9
	460	50	285 000	405 000	1 200	1 400	16060	31,5
	460	74	355 000	500 000	1 200	1 400	6060	44,2
	540	85	465 000	670 000	950	1 200	6260	87,8
320	400	38	168 000	244 000	1 300	1 500	6864	10,8
	440	56	266 000	375 000	1 200	1 400	6964	25,3
	480	50	293 000	430 000	1 100	1 300	16064	33,2
	480	74	390 000	570 000	1 100	1 300	6064	46,5
	580	92	530 000	805 000	850	1 100	6264	111
340	420	38	175 000	265 000	1 200	1 400	6868	11,5
	460	56	273 000	400 000	1 100	1 300	6968	26,6
	520	82	440 000	660 000	1 000	1 200	6068	62,3
	620	92	530 000	820 000	800	1 000	6268	129
360	440	38	192 000	290 000	1 100	1 300	6872	11,8
	480	56	280 000	425 000	1 100	1 300	6972	27,9
	540	82	460 000	720 000	950	1 200	6072	65,3
	650	95	555 000	905 000	750	950	6272	145