

## СВЕТИЛЬНИК TLWP02 PC ECP II КЛАСС



Модель	TLWP02 PC ECP II класс
Артикул	25710

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	15 Вт
Световой поток	2200 лм
Световая эффективность	147 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Прозрачный
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Климатическое исполнение	УХЛ2
Коэффициент мощности	$\geq 0,85$
Способ монтажа	на потолок, на стену, на лоток, на тросах
Блок аварийного питания	нет

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство)
- Помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли
- Гаражи Подземные паркинги
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки






### УСТАНОВКА

- Монтируются на поверхность или на подвес
- Крепление на поверхность потолка или стены осуществляется защелкиванием в пластину для крепления на поверхность (отдельный код для заказа - 01846)
- Крепление на подвес осуществляется с помощью комплекта для подвеса (отдельный код для заказа - 01839) и крючка (отдельный код для заказа - 01853)
- Пластина для крепления на поверхность и подвес входят в комплект поставки светильника

## КОНСТРУКЦИЯ

- Корпус - ударопрочный поликарбонат (PC) или ABS-пластик (PS)
- Оптическая система - отражатель из стали с полимерным покрытием белого цвета
- Рассеиватель - ударопрочный поликарбонат прозрачный (PC) или опаловый (PC OL), ударопрочный полистирол прозрачный (PS) или опаловый (PS OL), крепится к корпусу пластиковыми защелками из поликарбоната
- Источник света - высокоэффективные светодиоды
- Источник питания - драйвер, соответствует всем требованиям действующих стандартов
- В модификации EM - светильник укомплектован блоком аварийного питания (БАП) на 1 час или 3 часа (под заказ)
- Защитная решетка для светильника (по отдельному заказу арт. 22627)

## АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Пластина для крепления к поверхности	<b>01846</b>
2		Подвес (крючок)	<b>01853</b>
3		Комплект для подвеса (2,0 м) с карабином	<b>01839</b>
4		Кабельный гермоввод PG 13.5	<b>00894</b>
5		Защитная решетка для светильников TLWP01/02/114/118/214/218	<b>22627</b>