053 101
Электронный измеритель крутящего момента с выносным датчиком серии NETT

0,1 - 2200 Нм

- Предел допустимой отн. погрешности ±1%
- Работа в направлении по часовой стрелке и против часовой стрелки
- Применяется для проведения поверки, калибровки и настройки динамометрических ключей и отверток
- Широкий диапазон единиц измерений:
  у моделей ...001 - ...055:
  Н·м, фунт силы·фут (ft·lb), фут·дюйм (in·lb), кг·см (kg·sm)
  у моделей ...100 - ...220: Н·м, фунт силы·фут (ft·lb)
- Режимы работы - удержание пика, трековый, первый пик
- Цифровое считывание значений крутящего момента силы
- Питание от сети 220В или ПК

В комплект поставки входит:
- ПО для работы на ПК на русском языке, соединительный кабель адаптер AC/DC, пластиковый кейс

Комплектуется ПО на русском языке



Диапазон измерений, Н·м	Пределы допускаемой отн. погрешности	Размер приводного квадрата, дюйм	Масса, кг	Тип	Артикул
0,1 - 0,5	±1%	1/4	0,7	NETT-05	053 101 001
0,5 - 5,0	±1%	1/4	0,7	NETT-5	053 101 002
5 - 50	±1%	3/8	1,1	NETT-50	053 101 005
22 - 220	±1%	1/2	1,4	NETT-220	053 101 022
55 - 550	±1%	3/4	2,8	NETT-550	053 101 055
100 - 1 000	±1%	1	4,7	NETT-1000	053 101 100
220 - 2 200	±1%	1	4,7	NETT-2200	053 101 220

053 102
Электронный измеритель крутящего момента со встроенным датчиком серии NITT

10 - 2000 Нм

- Предел допустимой отн. погрешности ±1%
- Работа в направлении по часовой стрелке
- Применяется для проведения поверки калибровки и настройки динамометрических ключей
- Единицы измерений:
  ...035: Н·м, фунт силы·фут (ft·lb), фут·дюйм (in·lb), кг·см (kg·sm)
  ...100 – ...200: Н·м, фунт силы·фут (ft·lb)
- Режимы работы - удержание пика, трековый, первый пик
- Цифровое считывание значений крутящего момента силы
- Зуммер и светодиодный индикатор
- Питание от сети 220В

В комплект поставки входит AC/DC адаптер, пластиковый кейс



053 102 035

053 102 100
053 102 200

Диапазон измерений, Н·м	Пределы допускаемой отн. погрешности	Размер наружного шестигранника, мм	Размер внутреннего присоединительного квадрата, дюйм	Масса, кг	Тип	Артикул
35 - 350	±1%	-	1/2	2,9	NITT-350	053 102 035
100 - 1 000	±1%	27	-	3,2	NITT-1000	053 102 100
200 - 2 000	±1%	27	-	3,5	NITT-2000	053 102 200

053 101
Адаптер для измерителей крутящего момента NETT

- Применяется в качестве уменьшающей вставки

M, дюйм	F, дюйм	D, мм	H, мм	Масса, кг	Тип	Артикул
3/8	1/4	20,6	13	0,010	NETT-1/4-3/8	053 101 912
1/2	1/4	20,8	15,5	0,018	NETT-1/4-1/2	053 101 913
1/2	3/8	29	15	0,018	NETT-3/8-1/2	053 101 923
3/4	3/8	29	21	0,052	NETT-3/8-3/4	053 101 924
3/4	1/2	29	23,5	0,046	NETT-1/2-3/4	053 101 934
1	3/4	40	28,5	0,080	NETT-3/4-1	053 101 945
1	1/2	40	28,5	0,136	NETT-1/2-1	053 101 935







