Автономный терминал контроля доступа Терминал с типом карт EM

Основные особенности DHI-ASI1212F-D:

- *Access standalone(ID card)*
- Материал корпуса PC+ABS и материал стекла для передней панели , применимый для внутреннего сценария
- 2,8-дюймовый ЖК-дисплей с сенсорным экраном с разрешением 240×320
- Алгоритм глубокого обучения обеспечивает время распознавания отпечатков пальцев 1,5 с
- Поддержка карты, отпечатка пальца, пароля
- Поддержка 30 000 пользователей, 30 000 карт, 3000 отпечатков пальцев, 150 000 записей
- Поддержка OSDP, TCP/IP

Технические характеристики:

Технические характеристики		
Модели	ASI1212F	ASI1212F-D
Система		
Главный процессор	Встроенный процессор	
Сетевой протокол	IPv4, TCP, P2P	
Тип Кнопки	Сенсорная кнопка	
Протокол OSDP	Да (поддерживается только в качестве хоста)	
Базовые модели		
Дисплей	2,8 - дюймовый TFT сенсорный экран	
Тип Экрана	Емкостный экран	
Разрешение	240(Ч)×320(В)	
Голосовая подсказка	ДА	
Зуммер	ДА	
Материал корпуса	ПК+ABS	
Функция		
Режим разблокировки	Карта/пульт дистанционного управления/пароль/отпечаток пальца	
Тип карты	IC-карта	Удостоверение личности
Список периодов	128	
Период Отпусков	128	
Обновление сети	ДА	
Первая Разблокировка Карты	ДА	
Удаленная Проверка	ДА	
Черный/Белый список	ДА	
Трансляция рекламы	Поддержка графической рекламы	

Устройство Для Считывания Периферийных Карт	1 RS-485, 1 Wiegand
Комбинация групп	Карта/пульт дистанционного управления/пароль/отпечаток пальца
Веб-конфигурация на ПК	ДА
Веб-конфигурация на мобильном устройстве	ДА
Производительность	
Расстояние Считывания Карты	1 см–3 см (0,03 фута–0,10 фута)
Тип Датчика Отпечатков Пальцев	Оптический отпечаток пальца
Режим проверки отпечатков пальцев	1:N, 1:1
Время Сравнения Отпечатков Пальцев	1.5 с
Вместимость	
Пользователь	30,000
Отпечаток пальца	3,000
Карта	30,000
Пароль	30,000
Запись	150,000
Порт	
RS-485	1
Wiegand	1 (вход или выход)
USB	1 Порт USB2.0
Сеть	Один самоадаптивный сетевой порт 10/100 Мбит / с
Ввод Сигнала Тревоги	1
Аварийный Выход	1
Сигнальная Связь	ДА
Кнопка Разблокировки	1
Определение Состояния Двери	1
Управление Блокировкой	1
Тревога	
Защита от обратного прохода	ДА
Подделывать	ДА
Принуждение	ДА
Время ожидания Датчика Двери	ДА
Вторжение	ДА
Незаконная Карта, Превышающая Порог	ДА
Отпечатки пальцев по принуждению	ДА
Общая информация	

источник питания	ПОСТОЯННОГО ТОКА 12 В 1А
потребляемая мощность	≤ 4,0 Вт (в режиме ожидания), ≤ 6,0 Вт (в рабочем режиме)
Размеры (Ч×Ш×Г)	114,5 мм × 114,5 мм × 32,5 мм (4.51”× 4.51”× 1.28”)
Размеры упаковки (В×Ш×Г)	Упаковочная коробка: 187 мм ×164 мм ×72 мм (7.36"× 6.46"× 2.83") Защитная коробка: 585 мм×390 мм×360 мм (23.03"× 15.35"× 14.17")
Рабочая Температура	От -10°C до +45°C (от 14°F до 113°F)
Рабочая Влажность	5%RH-90%RH (без конденсации)
Операционная Среда	В помещении
вес брутто	415,0 г (0,91 фунта)
Установка	Поверхностное крепление, скрытое крепление, крепление на 86 корпусов
Сертификаты	CE, FCC