

Труборезы для меди и алюминия

УНИВЕРСАЛ

Профессиональный инструмент для чистого реза
труб из цветных металлов и пластика.

60 HRC
ЛЕГИРОВАННАЯ
СТАЛЬ



ПРОФИ ПО ТРУБАМ



арт. 23864



арт. 23828



арт. 23830



арт. 23850

Труборезы

для меди и алюминия



Ø разрезаемой трубы, мм	3–30	3–32	6–42	6–64
Ø разрезаемой трубы, дюйм	1/8–3/4	1/8–1	1/8–1 1/4	1/8–2
Материал лезвия	легированная сталь	легированная сталь	легированная сталь	легированная сталь
Материал корпуса	цинковый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав	алюминиевый сплав
Закалка	55–60 HRC	55–60 HRC	55–60 HRC	55–60 HRC
Материал труб	медь, алюминий, латунь, бронза (толщина стенки до 2 мм), нерж. сталь (тонкостенные трубы до 0.5 мм), а также пластик* (толщина стенки до 8 мм)			
Макс. глубина реза, мм	2	2	2	2 (8 – пластик)
Вес, г	215	200	330	530
Габариты, мм	70×51×26	134×58×36	168×62×40	228×93×44
Артикул	23828	23830	23850	23864



Качественный рез
медных, алюминиевых,
латунных и бронзовых труб
с толщиной стенки до 2 мм



Опорные валики
с канавками для удобного
реза развальцованных труб



● **Режущий ролик из легированной стали**
закален до 55–60 HRC (сменный режущий
элемент арт. 23831)

● **Прочный металлический корпус**

● **Компактный размер**
для удобной работы в труднодоступных
местах

● **Высокоточная система подачи ролика**
для ровного реза

Ø разрезаемой трубы, мм	Ø разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
3–30	1/8–3/4	легированная сталь	цинковый сплав	55–60 HRC	2	215	23828

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм) и труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм)





Качественный рез
медных, алюминиевых,
латунных и бронзовых труб
с толщиной стенки до 2 мм



Складной нож
для снятия заусенцев
и фаски



Высокоточная система подачи ролика
для ровного реза

Прочный металлический корпус

Режущий ролик из легированной стали
закален до 55–60 HRC (сменные режущие
элементы арт. 23831 и 23837*)

Опорные валики с канавками
для удобного реза развальцованных труб

Упаковка: блистер

Ø разрезаемой трубы, мм	Ø разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
3–32	1/8–1	легированная сталь	алюминиевый сплав	55–60 HRC	2	200	23830

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм) и труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм)

23-000735 / www.zubr.ru / * Максимальный диаметр трубы корректируется с учетом диаметра режущего элемента.





Качественный рез
медных, алюминиевых,
латунных и бронзовых труб
с толщиной стенки до 2 мм



**Встроенный выдвижной
гратосниматель**



● **Специальный отсек в ручке**
для хранения запасного режущего ролика

● **Прочный металлический корпус**

● **Режущий ролик из легированной стали**
закален до 55–60 HRC (сменные режущие
элементы арт. 23831 и 23837*)

● **Опорные валики с канавками**
для удобного реза развальцованных труб

● **Высокоточная система подачи ролика**
для ровного реза

Упаковка: коробка картонная

Ø разрезаемой трубы, мм	Ø разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
6–42	1/8–1 1/4	легированная сталь	алюминиевый сплав	55–60 HRC	2	330	23850

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм) и труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм)

23-000735 / www.zubr.ru / * Максимальный диаметр трубы корректируется с учетом диаметра режущего элемента.





Качественный рез
медных, алюминиевых,
латунных и бронзовых труб
с толщиной стенки до 2 мм

Рез пластиковых труб
с толщиной стенки до 8 мм



Складной нож
для снятия заусенцев и фанки



● **Специальный отсек в ручке**
для хранения запасного режущего ролика

● **Прочный металлический корпус**

● **Режущий ролик из легированной стали**
закален до 55–60 HRC (сменные режущие
элементы арт. 23831 и 23837)

● **Опорные валики с канавками**
для удобного реза развальцованных труб

● **Высокоточная система быстрой
подачи/отвода режущего ролика**

Упаковка: коробка картонная



Ø разрезаемой трубы, мм	Ø разрезаемой трубы, дюйм	Материал лезвия	Материал корпуса	Закалка	Макс. глубина реза, мм	Вес, г	Артикул
6–64	1/8–2	легированная сталь	алюминиевый сплав	55–60 HRC	2 (8 – пластик)	530	23864

Применяется для точного разрезания медных, алюминиевых, латунных, бронзовых труб (толщина стенки до 2 мм), труб из нерж. стали (тонкостенные до 0.5 мм) и пластика (толщина стенки до 8 мм).



Диаметр, мм	18
Толщина, мм	6
Совместимость	арт. 23828, 23830, 23850, 23864
Материал лезвия	легированная сталь
Закалка	55–60 HRC
Материал труб	медь, алюминий, латунь, бронза (толщина стенки до 2 мм) нерж. сталь (тонкостенные трубы до 0.5 мм)
Макс. глубина реза, мм	2
Диаметр отверстия, мм	5
Артикул	23831



27
6.6
арт. 23830*, 23850*, 23864
легированная сталь
55–60 HRC
медь, алюминий, латунь, бронза (толщина стенки до 2 мм) нерж. сталь (тонкостенные трубы до 0.5 мм) пластик (толщина стенки до 8 мм)
2 (8 – пластик)
5
23837


Применяются в качестве сменного режущего элемента для труборезов.

23-000735 / www.zubr.ru / Упаковка: пакет ПЭ / * Максимальный диаметр трубы корректируется с учетом диаметра режущего элемента.

арт. 23828



арт. 23830



арт. 23850



арт. 23864

