



Молоток слесарный

БЕЗЫНЕРЦИОННЫЙ

Профессиональный безынерционный инструмент, облитый эластомером для предотвращения царапин.



Отсутствие отдачи

Голова засыпана свинцовыми шариками для гашения инерции



**БЕЗ ОТДАЧИ
БЕЗ ИСКР**

Молоток слесарный безынерционный



Рабочая часть кувалды имеет пустотелую цельнолитую оболочку из ударопрочного пластика, облитого эластомером



Маслобензостойкое покрытие корпуса



Полная обливка корпуса молотка предотвращает царапины на поверхности и исключает искры



Оптимальный баланс массы головы и рукоятки для комфортной работы



Рукоятка имеет эргономичную форму и противоскользящее покрытие в месте хвата



Утолщение на конце рукоятки препятствует выскальзыванию инструмента при работе

Длина рукоятки, мм	Диаметр бойка, мм	Материал	Габариты, мм	Вес, г	Артикул
290	42		300 x 95 x 42	610	2049-450
320	47	стальной сердечник,	325 x 105 x 50	770	2049-680
325	52	свинцовый наполнитель,	330 x 115 x 55	870	2049-900
350	57	пластик,	360 x 120 x 60	1170	2049-1350
365	60	эластомер	370 x 130 x 65	1800	2049-1800

Упаковка:
бумажная этикетка

