


AL170 пылевлагозащищенные IP54

705x308x70мм




Основные артикулы:

Артикул	Мощность, Вт	КЦТ, К	Световой поток, лм	Рассеиватель	Исполнение
V1-C1-00105-10000-5401840	18	4000	1550	Опал	
V1-C1-00105-10A00-5401840	18	4000	1550	Опал	EM 1h

Конструктор исполнений:

V1-C1-00105-10xxx-54018yy

Исполнение	КЦТ
xxx:	yy:
000 - стандартное исполнение	30 - 3000K
A00 - блок аварийного питания	40 - 4000K
ATH - блок аварийного питания Teletest	50 - 5000K
D01 - управление по DALI	



Описание

Светильники для реечных потолков с увеличенной степенью пылевлагозащиты. Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски.

Назначение:

Медицинские учреждения, рестораны, помещения пищевой промышленности, столовые, лаборатории, сан. узлы, помещения с повышенной влажностью.

Монтаж

Встраиваются в реечные потолки с рейками итальянского и немецкого дизайна.

Характеристики

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Степень защиты: IP54

Диапазон рабочих температур окружающей среды: -20°C ... +40°C

(Для исполнений с DALI и с блоком аварийного питания: +1°C ... +40°C)

Диапазон входного напряжения (AC): 176 - 264 В (50 Гц)

Коэффициент мощности: >0,95

Коэффициент пульсации: <1%

Индекс цветопередачи: >80

Гарантия: 5 лет (подробнее о гарантии на стр. 394)