600126

VIRA®

УЛЬТРАТОНКИЙ

115 мм

→|← 1.1 мм





- керамическая плитка

22.2 мм посадка

20 мм адаптер



мокрый рез

ХАРАКТЕРИСТИКИ

диаметр: **115 мм**

толщина диска: **1.1 мм**

УЛЬТРАТОНКИЙ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТОЧНЫЙ РЕЗ БЕЗ СКОЛОВ

посадочное отверстие: **22.2 мм**
адаптер: **20 мм**

max частота вращения:
13 300 об/мин

соответствует требованиям
ГОСТ 32833-2014

мокрый рез



ТОЧНЫЙ РЕЗ БЕЗ СКОЛОВ ПО МАТЕРИАЛАМ

- керамическая плитка
- кафель



ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ГОРЯЧЕЕ ПРЕССОВАНИЕ

- значительно увеличивает ресурс диска



ДРУГИЕ РАЗМЕРЫ



▶ 600126



▶ 600200

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ЗАПРЕЩЕНО

- использовать диск не по назначению
- использовать поврежденный диск
- превышать максимально допустимые обороты

Соблюдайте меры предосторожности при работе!
Работайте только в защитной одежде!

